

# K11通用型防水涂料20KG

产品名称	K11通用型防水涂料20KG
公司名称	龙岩市申耀装饰建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:内墙用腻子、外墙用腻子、耐水腻子 品牌:新金刚玉 保质期:12(个月)
公司地址	新罗区红坊镇中联村
联系电话	0597-2535559 13950817451

## 产品详情

用途	内墙用腻子、外墙用腻子 品牌	新金刚玉
	、耐水腻子	
保质期	12(个月)	

性能特点：1、有一定的抗裂柔韧性，与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入基面中的毛细孔、微裂纹内部，并在表面聚合形成一层致密的防水膜；2、可直接在潮湿基面上施工；3、防水浆料干固后无需再做砂浆保护层，即可直接进行后续工序（如：铺贴瓷砖及涂刷油漆）；4、既可用于迎水面，也可用于背水面防水；5、良好的透气性，保持基面的干爽；6、抗老化性能优异；7、无毒无害的环保型产品，并能有效防止霉菌的滋生。

适用范围：1、室内外砼结构、预制砼结构、水泥抹底、砖墙等防水；2、厂房、仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、地板、游泳池、饮用水池等防水工程。

使用方法：1、处理基面：确保基面稳固，洁净，无粉尘，油脂，脱膜剂，油腻铁锈以及其他影响浆料粘结强度的污染，碎屑物质。明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞抹平，尖锐的边缘应除去。施工前用清水湿润基面，并确保基面表面无明水；2、搅拌防水浆料：按比例（液料：粉料=1：2.7）的重量比，将液体添加剂倒入容器，再将粉剂慢慢地倒入，并充分搅拌成均匀无颗粒，无沉淀膏糊状；3、将基层表面湿润，用毛刷或滚刷直接将胶浆均匀交叉涂刷于基面上，注意避免漏刷。在基本面平整的情况下，涂刷厚度1.5mm用量约为1.2kg/m<sup>2</sup>；4、分两边涂刷，第二层应在第一层初干后（约2小时）方可涂刷，并与前一层涂刷方向交错。

技术参数：拉伸强度： 1.2mpa 潮湿基面粘结强度： 1.0mpa不透水性：（0.3mpa，30min）不透水  
背水面抗渗性： 0.6mpa

注意事项：1、防水层完全干固后方可做其他覆盖层；2、切忌将已干结的胶浆加水混合再用；3、不适合使用在会出现震动、移动、裂缝的场所；4、要求在5~45 环境下施工，不要在特别潮湿而又不通风的环

境中施工，以免影响防水膜的形成。施工两天内，必须注意防止人行走，防雨淋、强晒及霜冻等养护。

包装与储存：1、本产品以5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶。2、本产品应密封存放在通风干燥阴凉处，贮存温度5-35 。