

# 海湾JB-QG-GST5000消防报警主机/火灾报警控制器

产品名称	海湾JB-QG-GST5000消防报警主机/火灾报警控制器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST5000 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾JB-QG-GST5000消防报警主机/火灾报警控制器

#### 一、特点：

JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构，其大容量可扩展到20 个242 地址编码点的回路，其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同，主要特点如下：

- (1) 控制器采用柜式结构，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便；
- (2) 进一步加强了控制器的消防联动控制功能，可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并可配置多块14 路直接控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制；
- (3) 控制器可加配联动控制用电源系统，标准电源盘可提供DC24V、6A 电源二总线；
- (4) 控制器容量内的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用；
- (5) 控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘，组成消防广播和消防电话系统；
- (6) 包括JB-QB-GST500 型控制器的全部功能。

#### 二、主要技术指标：

- (1) 液晶屏规格：320 × 240 图形点阵，可显示12 行汉字信息

(2) 控制器容量：

- a. 多可带 20 个 242 地址编码点回路，大容量为 4840 个地址编码点
- b. 可外接 64 台火灾显示盘；支持多级联网，每级多可接 32 台其它类型控制器
- c. 直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置

(3) 线制：与 JB-QB-GST500 型控制器相同

(4) 使用环境：

温度：0 ~ + 40

相对湿度 95%，不结露

(5) 电源：

主电:为交流 220V+10%-15%

控制器备电：DC24V 24Ah 密封铅电池

联动备电：DC24V 38Ah 密封铅电池

(6) 功耗 150W

(7) 柜式控制器外形尺寸：550mm × 460mm × 1715mm