

纸筋腻子两用双层混合机，腻子粉混合机

产品名称	纸筋腻子两用双层混合机，腻子粉混合机
公司名称	龙岩市申耀装饰建材有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	应用领域:纸筋腻子两用 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	新罗区红坊镇中联村
联系电话	0597-2535559 13950817451

产品详情

应用领域	纸筋腻子两用	物料类型	粉状、粒状物料
适用物料	干粉	动力类型	电动
工作方式	剪切混合机	料筒运动方式	三维
结构形式	圆筒混合机	产品类型	全新
品牌	隆泰	型号	slt2000
布局形式	卧式	最大装料量	2000 (Kg)
每次处理量范围	1000以上 (千克)	生产能力	2000 (Kg/次)
外形尺寸 (长*宽*高)	2450*1200*4500 (mm)	整机重量	3000 (Kg)
物料粒度	320 (目)	卸料方式	螺杆挤压

本混合机主机7.5千瓦本混合机主要应用于化工、建材,干粉砂浆等多种材料的混合,均匀度达99%以上,为广大客户解决混合不均匀的老大难问题,本机特点:耗电少,噪音小,无污染,使用寿命长等优点。

使用与安全注意事项:

- 1、为避免机器在运输、装卸等环节中出现意外,使用前必须检查各部位螺栓、螺母是否松动,扁齿,圆齿,主轴螺母有无松动现象。用手转动皮带轮,检查机器有无碰撞现象。
- 2、机器转动是否灵活,机内是否有杂物,开机空转3分钟,无异常现象,才能开始操作。
3. 定期要给轴承注入润滑油,以免烧坏轴承。
4. 工作时请勿喝酒,周边请勿小孩玩耍,60岁人员请勿操作本机。

