

NIPILE蓄电池NPG55-12 12V55AH高压电源消防电池

产品名称	NIPILE蓄电池NPG55-12 12V55AH高压电源消防电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 蓄电池:胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

容量范围：33-250ah(25 ° C)

电压范围：6v/12v

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表：

中密系列产品规格 电池型号电压容量内阻外形尺寸 (mm) 端子端子平均重量 $\pm 3\%$ (Kg) 备注 (V) (Ah) (mm) 长 ± 2 宽 ± 2 高 ± 2 总高 ± 2 类型位置 NP6-100Ah61003194170205210T14A14.8

NP6V100

NP6-150Ah61502.5260180245250T16B24

NP6V150

NP6-180Ah61802.2306169220225T16B27.5

NP6V180

NP6-200Ah62002322178227230T16A29

NP6V200

NP12-33Ah123311195130155167/180T14/T6C10

NP12V33

NP12-38Ah123810197165170170T14D11.8

NP12V38

NP12-40Ah1240912.5

NP12V40

NP12-45Ah12457.513.8

NP12V45

NP12-50Ah12507.5230138211215T14C16.2

NP12V50

NP12-55Ah12506.5230138211215T14C17.3

NP12V55

NP12-60Ah12607350166179179T14C19.3

NP12V60

NP12-65Ah12656.520.4

NP12V65

NP12-70Ah12706260169211215T14C22.5

NP12V70

NP12-75Ah1275623.5

NP12V75

NP12-80Ah12805.524.2

NP12V80

NP12-90Ah12905306169211215T14C27

NP12V90

NP12-100Ah121004.5330171214220T16C29.5

NP12V100

NP12-120Ah121204409176225225T16C34.8

NP12V120

NP12-150Ah121504485172240240T16C41.8

NP12V150

NP12-160Ah121603.5530207214218T16E49.5

NP12V160

NP12-180Ah121803.253.5

NP12V180

NP12-200Ah122003.5522238218222T16E59.5NP12V200NP12-250Ah122503521269220224T16E71

蓄电池应用领域

警报系统

应急照明系统

电子仪器

邮电通信

电力系统

大型UPS及计算机备用电源

消防备用电源