

河南钢丝绳破断力检测抗拉强度测试单位

产品名称	河南钢丝绳破断力检测抗拉强度测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

B/T 2973- 2004 镀锌钢丝绳热镀锌量重量法测试条件和流程 1

称重试件除掉锌层前品质，钢丝直径不得超过0.80mm最少**至0.001g

,钢丝直径超过0.80mm最少**至0.01g。 2

将试件浸置在实验水溶液，试件比器皿长时间，可将试件作适度弯折或折起来

。实验环节中，实验水溶液环境温度不可*过380C 。 3 待氢气的产生明显降低，锌层融解后，取下试件马上水清洗完用纯棉布擦干净充足干燥，再度称重试件除掉锌层后品质，钢丝直径不得超过0.80mm最少**至0.001g，钢丝直径超过0.80mm至少**至0.01g。 4

精确测量试件除掉锌层后孔径，应在同一圆上上2个互相垂直部位各测一次，求其均值。 **至0.01mm。

镀锌钢丝绳破断拉伸实验方式

1.浇铸法 method of casting

将试件散头用熔融金属铸造，制冷到恒温后，夹紧在试验仪轴杆座中进行拉伸实验的办法。

2.套压法 method of prssing pipe

将试件头用防水套管卡紧，再夹紧在试验仪轴杆中进行拉伸实验的办法。

3.盘绕法 method of winding on drum

将试件立即盘绕在卷轮中进行拉伸实验的办法。

4.立即夹紧法 method of directly gripping

将试件立即夹紧在试验仪轴杆中进行拉伸实验的办法。

镀锌钢丝绳是通过双层不锈钢丝捻成股，再用绳芯为核心，由一定数量股捻缠成螺旋形的柔性绳子

镀锌钢丝绳的种类：

依照股中邻近层不锈钢丝接触的情况，镀锌钢丝绳可以分为：接触力镀锌钢丝绳、线接触镀锌钢丝绳、面接触镀锌钢丝绳三种基本上结构类型。

依照组成股横断面的方式，镀锌钢丝绳可以分为圆股镀锌钢丝绳和异型股镀锌钢丝绳（在其中异型股镀锌钢丝绳主要包含三角股镀锌钢丝绳、椭圆形股镀锌钢丝绳和扇型股镀锌钢丝绳）。

依照不锈钢丝（镀锌钢丝绳）表面状态，镀锌钢丝绳可以分为光面钢丝绳、热镀锌（锌铝合金）镀锌钢丝绳和涂（包）塑镀锌钢丝绳。

安捷文检验给予镀锌钢丝绳的破断拉力测试，系结拉伸实验，钢丝绳拉力实验等