

烟气分析仪校验计量校准标定

产品名称	烟气分析仪校验计量校准标定
公司名称	深圳市佰德检测认证有限公司
价格	300.00/台
规格参数	PM100:0-100% BY86:1-90
公司地址	深圳市龙华区观澜街道库坑社区富坑社区同富裕工业区6号盛德兰电气有限公司综合楼502（注册地址）
联系电话	13360422701

产品详情

烟气检测仪 固定污染源多合一便携式烟气检测仪烟气综合分析仪参数：

检测气体：烟气，检测成份：CO、CO₂、NO_x、NO、NO₂、SO₂、O₂、Ex、CH₄、H₂S、N₂、NH₃、CL₂、H₂、CH₂O、O₃等具体咨询厂家

选配：同时检测1~6种，多18种气体和温湿度测量，视传感器和现场检测范围：CO：0~1000ppm、10000、100000ppm可选，其他量程可订制

CO₂：0~5000ppm、50000ppm、Vol可选，其他量程可订制

NO_x：0~100ppm、1000、5000ppm可选，其他量程可订制

SO₂：0~100ppm、1000、5000、10000ppm??可选，其他量程可订制

O₂：0~30%Vol其他量程可订制

分辨率：0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm），1ppm（0~1000ppm以上），0.01%Vol（0~30%Vo检测原理：电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧，根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定

传感器寿命：电化学原理3年，氧气2年或6年，红外5~10年，催化燃烧3年、热导5年，PID2年

检测方式：内置泵吸式，流量800毫升/分钟显示方式：3.5寸320X240分辨率的大屏幕高清彩屏显示

检测精度：±1%（F.S）

线性度： ± 1%

重复性： ± 1%

不确定度： ± 1%

报警方式：声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警

响应时间：T90 20秒

恢复时间：30秒

工作电源：DC3.6V

使用环境：温度-40 ~+70 ；相对湿度 0-99%RH

样气温度：-40 ~+70 ，选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300 的烟气浓度

温度显示：-40 ~+120 ??精度0.5

湿度显示：0-RH?????精度3%RH

电池容量：3.6VDC，6000mA可充电的高分子聚合物电池?,带过充、过放、过压、短路保护功能??

数据存储：标准容量10万条数据，选配SD卡、U盘存储，容量不限，支持本机查看、删除或数据导出，上位机通讯软件，存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置

通讯接口：红外、USB、RS232自动识别

打印机：选配，内置微型打印机或外置微型无线红外打印机

无线传输：选配，可以把数据无线传输到手机、远程监控、监控电脑等监控设备，利用上位机在电脑上进行分析、存储、打印等功能

防爆类型：本质型

防护等级：IP66，防雨淋与水溅、防尘