

铝合金三通直通四通弯通元宝通接线盒

产品名称	铝合金三通直通四通弯通元宝通接线盒
公司名称	浙江乾荣电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	乾荣防爆:1 BHC:2 浙江温州:3
公司地址	乐清市柳市镇七里港金楼村
联系电话	18767777159 18767777159

产品详情

BHC系列防爆穿线盒（以下简称穿线盒），适用于T4组及以下级别组别的含有性气体混合物的危险场所，用于交流50Hz、额定电压至380V、额定电流不超过20A的电路中接线、分线之用。铝合金三通直通四通弯通元宝通接线盒工作条件a.海拔不超过2000m；b.周围空气温度不高于+40，不低于-20；c.空气相对湿度不超过95（+25）；d.与垂直成的安装倾斜度不超过5°；e.无显着摇动和剧烈的冲击振动的地方；f.在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；g.在无滴水及其它液体侵入的地方。

铝合金三通直通四通弯通元宝通接线盒结构概述a.穿线盒是按照GB3836.12-2010标准要求设计制造，并经过检验机关检验合格，颁发合格证；b.穿线盒由ZL102铸铝合金铸造成型，采用钢管布线和电缆布线；c.穿线盒按通路数分为一通、二通、三通、四通、角通；d.穿线盒按结构型式分为平盖、吊盖；安装与维修3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；3.2检查所有紧固件是否有松脱现象，如有松动应加以紧固；3.3穿线盒的内外接地必须良好可靠；4.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以堵封；4.5维修检查时怕须先断开电源，而后方可开盖；4.6检修时应保护好隔爆面，不允许磕碰、划伤，检修后隔爆面应均匀涂上204-1防锈油。