

# 建筑全钢爬架厂家爬架颜色齐全

产品名称	建筑全钢爬架厂家爬架颜色齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

建筑全钢爬架厂建筑全钢爬架只需要搭设4层的脚手架然后随施工作业面的升高（降低）而升高（降低）。全钢爬架在主体施工阶段（上升阶段）是结构施工脚手架和防护架,在外墙装修阶段（下降阶段）是装饰脚手架,建筑全钢爬架的升降时间一般为半小时左右,可利用休息时间完成,不占用项目工期。无论是在主体施工阶段或外墙装饰施工阶段,作业面始终处于附着升降脚手架的全密封保护中。采用附着升降脚手架能降低成本,缩短工期,保证安全,对施工质量也有好处。在成本方面,由于只需要搭设4层的脚手架,就能满足全部外架的需求,节约了大量的钢管,扣件,安全网,架板,节约了大量的钢管,扣件的租赁费,节约了大量的安全网,架板的购置费,节约了大量的运费,上下车费,降低了周转材料的损耗费。同时节约了大量的搭（拆）脚手架,挂（拆）安全网,铺（拆）架板的人工费。还节约了高层建筑脚手架的基础处理费（如采用挑架则节约底部承重挑梁的费用）,超高部分脚手架需加强的处理费,不仅如此,由于工期的节约,还将有利项目极大的降低成本。

建筑全钢爬架厂家爬架颜色齐全沿建筑外延均匀布置，通过连墙挂板和可调拉杆固定在4~5层楼面上，将支架荷载及施工荷载均匀地传到建筑物上。一方面它作为竖向导向装置，支架可沿其自由升降，提供了水平约束。防止支架在升降中向内外倾斜，另一方面为爬升设备的安装、安全装置的设立提供条件。调节可调拉杆可以解决预留孔的设置及导轨离墙距离和垂直度的调整等问题。导轨上设有高度标尺，可以在升降中直观监测支架的同步性。导轮组件与架体采用碗扣连接，呈凹型抓钩结构，使支架只能沿导轨上下运动，不能向内外倾斜。