

风机基础模板的特点和保养

产品名称	风机基础模板的特点和保养
公司名称	保定市利昌模具制造有限公司
价格	500.00/片
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	15081244222 13831200409

产品详情

风机基础模板的特点和保养一般都是钢的材质，在多风力发电上作用是非常之大的，一般有矩形、圆形的模板，都是一块一块拼接而成的，非常好组装的。工人搬运也方便，因为此类模具是钢的材质，耐磨性、抗压能力都是非常强的。另外模板的外模是由小孔的，是为了拼接固定使用的。都是平铺在底部，在进行浇筑混凝土，大型工程选用的都是现浇，比较简单方便。

使用前，提前在模具先涂脱模油，一是好脱模，第二是为了质地均匀。使用过程中一定要用震动棒，搅拌混凝土，为了防止有气泡。表面光滑。此类模版也提高了工人速度，拼接模板，现场浇筑混凝土即可。使用完之后进行脱模，脱模之后一定要对风电基础模板进行清洁。风电基础模板一般在电线杆底部使用，必须保证质量。

此类模板一般有塑料、和钢材质的。对于这种体积大，面积大的工程，应选择钢材质的模板，因为钢材质的模具，抗压能力强，使用时间也更长，重复使用率也是非常高的。

大圈直径是1900cm、2000cm,高度在100cm，一般会按照图纸加工制作。此类模具大，都是用吊车施工的。