

英思科GB60便捷式可燃气体检测仪

产品名称	英思科GB60便捷式可燃气体检测仪
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:GB60 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

产品详情

英思科GB60便捷式可燃气体检测仪

英思科GB60便携式可燃气体检测仪以英思科高质量及可靠性标准设计，提供终身的危险气体保护，功能多于任何其他现有单气体检测设备。可替换使用的“智能”传感器使GasBadge Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列任何有害气体：一氧化碳、H₂S、NO₂、SO₂、Cl₂、ClO₂、PH₃、NH₃、HCN及等。

英思科GB60硫化氢气体检测仪仪器特点：

1:智能主机，智能传感器，即插即用 2:可更换CR2锂电池，少连续运行2600小时 3:存储52万组数据容量并可下载至PC 4: 声光及振动报警

5：中国煤安认证（H₂\CO\H₂S\O₂），煤安号:CQH2000\CTH1500\CLH100\CYH25

仪器规格及配置：

外壳：聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射,防护等级IP67

尺寸：94 × 50.8 × 27.9mm

重量：85克

传感器：氧气与有害气体-电化学

量程：

气体 化学式 量程 分辨率

一氧化碳（煤安） CO 0-1500 1ppm

硫化氢 H₂S 0-500ppm 0.1ppm

硫化氢（煤安） H₂S 0-100ppm 0.1ppm

氧气 O₂ 0-30% 0.1%

氧气（煤安） O₂ 0-25% 0.1%

NO₂ NO₂ 0-150ppm 0.1ppm

SO₂ SO₂ 0-150ppm 0.1ppm

NH₃ NH₃ 0-500ppm 1ppm

Cl₂ Cl₂ 0-100ppm 0.1ppm

ClO₂ ClO₂ 0-1ppm 0.01ppm

PH₃ PH₃ 0-10ppm 0.01ppm

HCN HCN 0-30ppm 0.1ppm

氢气（煤安） H₂ 0-2000ppm 1ppm

一氧化碳（抗氢气干扰） CO/H₂Null 0-1000ppm 1ppm

电池（运行时间）：用户可自行更换的3V，CR2锂电池。常规下：运行时间可达2600小时（少）

工作温度：-40 ~ 60

工作湿度：0 ~ 99%，非冷凝

该产品配以防震外壳，不受无线射频干扰，并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作及校准功能。

英思科GB60便捷式可燃气体检测仪