

三维柔性焊接平台的基本技术参数你了解吗？

产品名称	三维柔性焊接平台的基本技术参数你了解吗？
公司名称	深圳市鼎盛天科技有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	品牌:DCT 生产商:鼎盛天 产地:深圳
公司地址	深圳观澜樟坑径上围金倡达科技园I栋1楼
联系电话	0755-28090669 18002900098

产品详情

随着工业的不断发展，三维柔性组合焊接工装已经广泛的应用于装备制造和焊接加工行业，改变了传统工业上的装夹定位方式，推动了更多更新的工艺方法的产生。那么你知道三维柔性平台要达到怎样的标准技术参数才算是一张合格的焊接平台呢？

一张标准合的三维柔性平台的技术参数要求如下：

1、工作台的平面度达到:0.10/1000；2、工作台的侧面与上表面的垂直度达到:0.10/200；3、工作台的工作表面粗糙度达到:3.2um；4、工作台刻度线规格：100x100±0.05mm；5、工作台材质：钢件焊接（Q345）、铸造件（HT300）二种，进行整体热处理，消除内应力；6、工作台支承腿：标准型承重力均为2T、固定型承重力均为2T、框架型承重力为5T、升降型承重力为3T、带刹万向轮型承重力为1T；7、工作台孔系位置精度不_过0.05mm，孔的尺寸精度为 28D10。

当然也要选择正规的生产制造厂家，出厂前提供相应的相关检测报告及实测数据。DCT品牌焊接工装生产厂家——深圳市鼎盛天科技有限公司深耕焊接工装领域十几年，率先在行业内提出以数据重新定义焊接工装，所有焊接平台出货前均经三坐标检测出实测数据并提供检测报告。