

RT1903A手套完整性检测仪

产品名称	RT1903A手套完整性检测仪
公司名称	北京磐研科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2017 房间（注册地址）
联系电话	15311122319

产品详情

一、产品介绍

RT1903A型手套完整性测试仪是用于测试隔离器/RABS系统袖套/手套或一体式手套完整性的专用仪器。测试仪包括一个便于操作者使用的控制面板，一个控制系统，以及一个可与隔离器操作口相配套的一个测试端口。测试仪能够在正压模式下工作。测试结果以单位时间内压降值显示。操作者依据厂家提供的参考数值确定检测手套的完整性。

二、技术参数

输入压力：0.2MPa~0.6MPa

充气压力：500 ~ 1000Pa

测试时间：5 ~ 8min

压力显示分辨率：0.1Pa

检测精度（小孔径）：500 μm

仪器重量：20kg

主机外形尺寸：530mm（长）×235mm（宽）×330mm（高）

测试端口规格：255mm（其余规格可订做）

打印功能：针式微型打印机

存储数据：10组

电源：220V，50Hz

功率：200W

三、主要特点

1. 依据ISO14644-7 标准而研发；
2. 全不锈钢机箱，易于清洁，适合于洁净区内使用；
3. 倾斜的控制面板，便于观察和操作；
4. 测试气体为外接压缩空气与氮气；
5. 提供结果打印功能，便于保存记录；
6. 采用触摸屏进行控制，拥有友好的人机交互界面；
7. 可于隔离器使用前或使用后对袖套-手套进行泄露测试；
8. 便携式结构设计，方便使用.

四、应用领域

用于测试隔离器/RABS 系统袖套/手套或一体式手套完整性