

广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 品质卓尔不凡

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 品质卓尔不凡 |
| 公司名称 | 四川省尚典建材有限公司 |
| 价格 | 126.00/平方米 |
| 规格参数 | 斜脊瓦:180*480 脊瓦:200*480 大主瓦:710*470 |
| 公司地址 | 成都市青羊区太升北路28号19层5号 |
| 联系电话 | 18121927456 |

产品详情

高分子仿古瓦尺寸大，每平米仅重17KG，不需要做找平层、防水层，基础框架也可以做得小一些。安装快速方便，几天时间就能完成筒瓦的安装，减少一半的基层成本和安装成本。与传统的烧结瓦、陶土瓦相比具有高的综合性价比。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行了一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。脊瓦与主瓦之间的搭接必须严实无缝隙。严格安装以上施工程序及要求进行施工，完全可以到达本施工方案中提出的要求高分子仿古瓦安装施工说明：调水平及挂瓦条安装挂瓦条时必须调水平，即保证整个挂瓦条在一个水平面，只有这样才能保证瓦安装后在一个水平面，调水平方法多样，安装工人根据自己的经验及常用方法进行，以保证挂瓦条的水平面即可。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装好后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。我们公司以客户为中心，以市场为导向，以服务为根本，凭借着良好的信誉，精湛的业务素质，本着诚信做人、认真做事、感知责任、会拼敢赢的钢铁精神，致力为客户打造互利共赢。