

# 抗噪音对讲电话机壁挂扩音电话机HY3000F

产品名称	抗噪音对讲电话机壁挂扩音电话机HY3000F
公司名称	衢州市衢江区汇议电子产品商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏音 型号:HY3000F 产地:浙江
公司地址	浙江省衢州市衢江区梅林路41号（经营场所）
联系电话	18806702291

## 产品详情

**主要功能：**扩音呼叫功能 当有用户呼叫智能抗噪扩音电话时，被叫智能抗噪扩音电话自动打开，在自动打开的同时，被叫智能抗噪扩音电话向主叫用户发送接通证实信号音，主叫用户此时的通话内容将在被叫智能抗噪扩音电话上被扩音播放。自动开、关机功能 该机能自动识别自身工作状态。当用户呼叫智能抗噪扩音电话时，被叫智能抗噪扩音电话自动开机进行扩音对讲，用户对讲完毕后关机，智能抗噪扩音电话能自动关闭系统并转入守候状态。抗噪功能 可在背景噪声高达120dB的环境中清晰通话。

**全双工扩音对讲功能** 当智能抗噪扩音电话在自动摘机状态时，拿起手柄可进行全双工通话。

**防尘、防潮、防水、防雷击功能** 耐高温、耐高压功能 脉冲、音频拨号功能兼容

**免拨号功能**（需配相应的调度机）摘机后不用拨号即可与调度呼叫中心通话，此功能特别适合高速公路、厂矿企业、隧道等需紧急呼叫的场合。多级功率放大功能

扩音功率可根据使用的现场环境选择，功率可分为：15W--25W。

具有工业公共广播系统功能，可与计算机、CD、VCD的放音设备连接播放背景音乐。

**实时录音功能**（需外配电话录音系统）本系统具有智能数字录音功能，可以实时录制系统内所有的通话内容，可方便查找事故发生的原因，可以录制通话时长、来电号码、去电号码等。可保存录音内容的时长为8000小时以上。

可通过GSM、CDMA和专用的无线通讯网络进行通讯，从而实现无线抗噪双工扩音对讲。

**四、主要技术指标：**1.音频输出功率：30W 2.扬声器阻抗：4 - 16

3.现场供电电源：~ 220V ± 10%，50HZ 4.电话线：-DC48V, -DC24V 5.信号音频率：400HZ -450HZ 6.铃流: 电压：AC90 ± 15V 频率：25HZ 7.信号线最大回阻 2K 8.信号线间绝缘电阻 > 50 K

9.信号线间最大分布电容 0.5uf

10.抗噪能力：可在背景噪声高达120dB的环境中获得98%的双向通话可懂度。