

600吨稳定土拌合站作用 蒲城二手稳定土拌和站 宇洋机械工程

产品名称	600吨稳定土拌合站作用 蒲城二手稳定土拌和站 宇洋机械工程
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

水稳拌合站停机后的清理办法

- 1、停机后将搅拌机内物料及时清理干净，末级料仓内的料及时放出。水泥罐阀门关闭，并将水泥两个螺旋内的粉料转空。以免长时间停机受潮堵塞螺旋。
- 2、紧固搅拌机叶片，给各个轴承加油。清除皮带托辊上的粘料，并及时清理皮带散落到地面上的物料。
- 3、阴雨天气要注意控制柜周围是否有积水，要及时排除电气控制柜周围的积水以及设备各电机周围积水。
- 4、雨天应将电机减速机空压机振动器等盖好，防止雨淋。
- 5、整机一般一年油漆一次，整机油一般一年更换一次。减速机一般半年更换一次。
- 6、经常检查各皮带托辊，有转动不流畅的要及时加油修理。润滑时间及所加油的型号参见设备说明书。
- 7、更换油时电动滚筒内严禁加入齿轮油。因为齿轮油会对电机漆包线腐蚀。一般加入46号机械油。或者

普通散装机油。柴油机油或变压器油也可。一般这类油比较稀。绝缘性能良好。散热良好。

水稳拌合站磨合期该注意哪些

水稳拌合站是常见的建筑设备，那么在水稳拌合站磨合期该如何运行及维护呢，下面我们简单来看看吧：

- 1、特别车辆，操作职工应接收生产厂家的训练、领导，对稳定土拌合站的结构、功能有足够的懂得，并取得必定的操作及维护经历方可操作机器。生产厂家供应的产品运用维护解说书，是操作者操作配备的必备资料，600吨稳定土拌合站，在操作机器前，必定要先浏览运用维护说明书，按说明书的恳求进行操作、保养。
- 2、留意磨合期的作业负荷，磨合期内的作业负荷一般不要超越额外作业负荷的80%，并要部署适宜的作业量，防止稳定土拌合站长韶光持续作业所引起的过热现象的发生。
- 3、留意常常观察各外表教唆，呈现反常应及时泊车予以消除，在原因未找到，毛病未消除前，应完毕作业。
- 4、留意常常反省光滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位，并留意反省整机的密封性。查看中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各光滑点的光滑，主张在磨合期内，每班都要对光滑点加注光滑脂。

稳定土拌和站假如要运输，首要就是看有着怎样的制品，输送的过程中，要看是使用车辆进行输送仍是使用泵送的方法，在购买的过程中，还应该重视施工形象，或者是施工环境，首要就是看这个对象能不能够影响到施工环境，这样施工的质量能够得到保证，施工也能够顺利进行。有些工地，具有很大的浇注量，有着很高的质量要求，这个时分能够挑选搅拌站有两个，就是规划不一样，600吨稳定土拌合站作用，是一主一副的方法。有时分工地在交通的过程中，很可能出现不方便的情况，这个时分就应该多使用一些配件，工程才能够顺利进行。

二手稳定土拌和站的另一个优势就是智能化，随着技术的不断提高，设备逐渐的走向了智能化的道路，在物料供给方面，蒲城二手稳定土拌和站，通过电脑对物料的供给进行控制，电脑计算出需要的物料量以及生产速率，二手稳定土拌和站价格，这样保证了供给的均匀和持续性，使得配料更加的准确。在粉料的供给方面，设备引入了多种供给方式，可以根据实际的情况进行选择。另外，自动检测系统可以在整个系统开关机的时候，各个设备的运转情况进行检查；报警系统可以在设备出现故障或者超载过多时报警。在操作形式方面，除了智能化的全自动模式，还可以选择手动模式，方便在特殊的情况下系统进行操作。

600吨稳定土拌合站作用-蒲城二手稳定土拌和站-宇洋机械工程由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇洋机械工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。