

海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵

产品名称	海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵
海特克HYTEK齿轮泵CP1-63-P-10R/CP1-25-P-10R注塑伺服液压泵油泵

安装

保管存放

1. 严禁露天堆放,干燥为好.

1. 安装前,检查有没有意外损伤.

注意:三通换向阀配有附件方可正常工作,例如:限位开关,电磁阀,气缸,过滤减压阀,气缸,过滤减压阀(气源二联件)等,所以安装前检查相应的附件.(详见各厂必要的附件说明书)

2. 检查以下资料是否齐全(A. 铭牌,B. 合格证,C. 装箱单,D. 说明书)缺少请及时与本公司联系.

3. 三通换向阀可靠地安装在主管道或支管道上,所有连接螺栓锁紧.

4. 产品出厂时,已安装气源二联件(过滤减压阀),进口端已装有进气接头,用户只需接上气源即可,气源压力可由减压阀调整.

5.按气动电路接线图(双电控,单电控)正确接线.