批发供应各种规格方矩管 方矩管

产品名称	批发供应各种规格方矩管 方矩管
公司名称	武汉德生福工贸有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品名:方矩管 类型:冷弯焊接方矩管 材质:Q235
公司地址	武汉市江岸区解放大道1972号
联系电话	15327192808 13307148320

产品详情

品名	方矩管	类型	冷弯焊接方矩管
材质	Q235	产地/厂家	山东,天津
规格	30*30*2.5、50*50*2.75、120*120*4、200*200*8、30*50*2.5、40*80*3.0、80*120*3.0、100*150*4.75、15*15、16*16、20*20、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60、70*70、80*80、100*100、120*120、140*140、150*150、160*160、180*180、200*200、15-400毫米（mm）		

批发供应方矩管

方矩管简介 1.1 钢管公称外径为88.9mm，公称壁厚为6.45mm。

方矩钢管

1.2 钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表1的规定。 表 外径允许偏差 + 0.50mm －0.20mm 壁厚允许偏差 + 0.97mm －0.77mm 2 钢管的通常长度为9400mm～9750mm。 3 外形 3.1 钢管的弯曲度不得大于1.0mm/m。
3.2 钢管两端端面应与钢管轴线垂直，切口毛刺应予清除。 4 重量
钢管按实际重量交货，亦可按理论重量交货。钢管每米理论重量为13.115kg/m。
5.钢管的成品化学成分允许偏差应符合gb/t 222的有关规定。 6.交货状态 钢管以热轧状态交货。
7.力学性能 经适当热处理，钢管的力学性能应达到api spec 5ct 中n80钢级的要求。 8.密实性 钢管应逐根进

行涡流探伤以检验钢管的密实性，涡流探伤对比试样人工缺陷通孔直径为φ2.2mm±0.01mm。 9.
每捆钢管重量不超过2吨，钢管表面应涂防腐油。
经供需双方协商，并在合同中注明，亦可按协议规定标志。

[编辑本段]
可执行标准

gb/t6728-2002,gb/t6725-2002, gbt3094-2000，jg 178-2005， astm a500 jis g3466,en10210或技术协议应用领域：
广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公
路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等方矩管简介 1.1
钢管公称外径为88.9mm，公称壁厚为6.45mm。

方矩钢管

1.2 钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表1的规定。 表 外径允许偏差 + 0.50mm －0.20mm 壁厚允许偏差 + 0.97mm －0.77mm 2 钢管的通常长度为9400mm～9750mm。

3 外形 3.1 钢管的弯曲度不得大于1.0mm/m。

3.2 钢管两端端面应与钢管轴线垂直，切口毛刺应予清除。

4 重量 钢管按实际重量交货，亦可按理论重量交货。钢管每米理论重量为13.115kg/m。

5.钢管的成品化学成分允许偏差应符合gb/t 222的有关规定。

6.交货状态 钢管以热轧状态交货。

7.力学性能 经适当热处理，钢管的力学性能应达到api spec 5ct 中n80钢级的要求。

8.密实性 钢管应逐根进行涡流探伤以检验钢管的密实性，涡流探伤对比试样人工缺陷通孔直径为φ2.2mm±0.01mm。

9. 每捆钢管重量不超过2吨，钢管表面应涂防腐油。
经供需双方协商，并在合同中注明，亦可按协议规定标志。

[编辑本段]
可执行标准

gb/t6728-2002,gb/t6725-2002, gbt3094-2000，jg 178-2005， astm a500 jis g3466,en10210或技术协议应用领域：
广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公
路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等