

输煤广播呼叫对讲系统扩音对讲双工对讲全呼、单呼、组呼

产品名称	输煤广播呼叫对讲系统扩音对讲双工对讲全呼、单呼、组呼
公司名称	衢州市衢江区汇议电子产品商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏音 型号:HY3000FXT 产地:浙江
公司地址	浙江省衢州市衢江区梅林路41号（经营场所）
联系电话	18806702291

产品详情

1、安装位置的选择：

- 1) 主控制系统安装在原交换机机房。调度台安装在调度室内，方便调度员操作。如果采用无人职守的工作模式，调度台可以取消。
- 2) 在每个车间分别安装一套扩音电话终端话站，扩音电话安装在每个车间的值班室内，喇叭安装在值班室外，可以在紧急情况下方便找人。
- 3) 在皮带的两侧间隔100米左右安装一台扩音终端，两终端话站的间隔距离根据现场的噪音情况来确定，一般相隔50-100米左右的距离安装一台，喇叭采用35W的高音扬声器。如果噪声特别大，可选用25W的高音扬声器。或者一台终端话站安装2个高音喇叭也可以。两喇叭的距离相距在100米左右。注意距离太远听不清楚。
- 4) 在每个车间的行车上安装一套无线的扩音终端话站，采用GSM无线的方式。

2、电话线走线方案

电话线从主控制系统出来采用星型拓扑结构方式敷设电话线，即所有的车间和皮带两侧的终端话

站全部从主控制系统的接线模块接出来，然后在比较集中的地方安装分线盒。再从分线盒接到每个终端话站上。电话线采用专用的通信线缆。

3、电源线走线方案

交流220V电源线可以采用从机房统一接到各车间，也可以在各个车间就近取电，从机房统一供电便于维护。在安装终端话站时尽量将终端话站安装在方便取到220V电的位置，然后将喇叭安装在工作人员经常作业的场所。

5、本系统建成后可以达到如下功能：

- 1) 在控制中心可以远程单个任何一台扩音对讲终端。
- 2) 在控制中心可以远程群呼所有的扩音对讲终端。
- 3) 任意一个具有权限的扩音对讲终端都可全呼所有的扩音对讲终端。
- 4) 任何扩音对讲终端都可与指挥中心对讲。
- 5) 可对所有的扩音终端和指挥中心的呼叫内容实现全方位的录音。录音时间长达8000小时以上。
- 6) 所有扩音对讲终端都能自动识别自身工作状态。当控制中心呼叫扩音对讲终端扩音对讲时，被叫扩音对讲自动开机进行扩音对讲，用户对讲完毕后关机，扩音对讲能自动关闭系统并转入守候状态。