

pvc给水管110 pvc给水管 华亚给水管配件

产品名称	pvc给水管110 pvc给水管 华亚给水管配件
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

高温天气下pvc管材施工要领有哪些？

1、夏季雨水繁多，当施工完毕后应及时回填，防止出现管沟坍塌影响正常施工及损伤管体，带来不必要的麻烦，另外在回填过程中须夯实，防止管沟内出现空洞现象，使管体在承压过程中受力不均而影响管材抗压能力。

2、管线试压前，应在管线始端、末端及高点安装排气阀，试压长度以500m为宜，试压时要缓慢增加压力且需不断排气，当达到所需之静水压时，需静止持压1小时，试水压力为工作压力的1.5倍。

3、因天气较热更容易使管材发生变形，故夏季在存放管材时，管材摆放高度不得超过1.5米，且承口要交错置放。

4、PVC管材长期受紫外线照射易发生老化现象，若短时间不进行施工，应及时用遮光网覆盖管体。

5、夏季TS管材施工时，要特别注意胶合剂的用量，气温较高时，pvc给水管厂家批发，胶合剂挥发比较快，涂覆完毕后应立即插接，插接完毕后应维持30秒方可移动，TS管材连接过程中每间隔50米必须添加一个伸缩节或活套头，胶合剂使用完毕后应将瓶盖及时盖好，pvc给水管110，防止气温较高导致胶合剂挥发，再次使用时影响粘合效果。

6、夏季活套管材施工时，因PVC管材具有热胀冷缩之特性，所以在活套管连接过程中必须要有一定的预留空隙（63mm以下约为10mm、75mm-110mm之间约为15mm、140mm-160mm之间约为20mm、200mm以上约为25mm）。

7、夏季小动物居多，pvc给水管，当管线安装完毕后要特别注意管口处的覆盖，防止小动物进入管线内部影响管线试压及以后正常通水。

pvc给水管和排水管有什么不同？

PVC管用于给水，供家庭饮用水。它比下水道的要求要高得多。该技术除具有物理性能外，还要求PVC新型材料，同时对环境友好，即不会排放有害物质到管道内，因为有些给PVC水管也用于农田灌溉。如对供水项目，也要有卫生指标.无毒无毒检测指标，所以PVC给水管和排水管的明显区别就是要能承受压力。当前PVC给水管道的市场份额正在缩小，代之以、的聚乙烯管材。

聚输水管道的优点：1，搬运和装卸方便，重量轻，密度低，便于搬运和施工。2.良好的抗腐蚀性能：化工行业特别适用，有很好的耐碱性，耐酸，耐腐蚀性。3.流体阻力低：粗糙系数只有0.009，而且管壁光滑，流体阻力小，降低了系统运行费用，改善了管网的水力状况。4.机械强度高：耐冲击性，耐压性好，拉伸强度高。5.施工简单：管道连接施工快速方便，造价低廉。6.成本低：便于运输和施工.价格低.使用寿命长，因此总成本低。7.对水质无影响：经溶解实验证明，不影响水质，适于大规模推广使用。PVC管排水沟，主要用于房地产工程排水、雨水、社区排水等。对于管道本身无压力及卫生要求，主要由韧性、拉力等因素决定。

PVC排水管优势：1。管道安全系数高，管面硬度及抗拉强度极。2.耐老化性好，正常使用寿命可达50年以上。3.本产品对无机酸、碱、盐类有优良的耐蚀性能，适合工业废水的排放和输送。4.管道摩擦系数小，水流平稳，堵塞少，维修工作量小。5.这种材料具有高氧率和自熄性。6.管道膨胀系数很小，为0.07mm/，因为温度导致变形较小。导热性和弹性模量较铸铁排水管小，抗冻融性好。7.管与管件可粘接连接，其结构简单，易操作，安装。

pvc三连接头渗水怎么处理

1、如果三连接头出现漏水问题，想办法先截掉漏水管道，这也是处理漏水比较简单的方式，而且操作也不是特别难。

然后，关闭水阀，用小钢锯将漏水处锯掉，注意锯口保持平整，然后用砂纸将接口处打磨干净，pvc给水管企业，用抹布将端口擦拭，用的胶水涂在接口处。

等干了，接头内部再涂上胶水，将端口和竹节连接反复转动，直到牢固。这是pvc三通漏水快补漏办法。

2、如果三通接头的地方漏水比较严重，可以选择将三通进行更换，因为使用时间久了之后，这一部分可能会出现生锈或者腐蚀的问题，有老化的迹象，还不如提前更换，避免以后再次出现漏水。

3、如果三通还是能够使用的，有可能是胶垫出现老化，需要更换上新的，接头处涂上一层白漆，再缠上生料带，后期装上，就能够避免再次漏水了。

pvc给水管110-pvc给水管-

华亚给水管配件价格由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司是江西 南昌,UPVC管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆昌建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆昌建材更加美好的未来。