

200度高温电容型号 高温电容 北京启尔特

产品名称	200度高温电容型号 高温电容 北京启尔特
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

产品详情

250度进口陶瓷电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，电容性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

陶瓷电容器的第二个潜在缺陷是，它们具有相对较小的电容和低ESR。在频域和时域中，这会带来一些问题。如果它们被用作某个电源的输入滤波电容器，则它们很容易随输入互连电感谐振，形成一个我们在《电源设计小贴士3》和《电源设计小贴士4》[contentId=53864](#)

）中讨论的振荡器。要想知道是否存在潜在问题，可将寄生互连电感估算为每英寸15 nH，150度高温电容代理，然后根据这两篇文章介绍的方法把滤波输出阻抗与电源输入电阻进行对比。第二个潜在问题存在于时域中，我们可在以太网电源（POE）等系统中看到它们的踪影。

进口175度高温电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，电容性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

Y5V电容器

Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器，Y5V介质损耗为5%。Y5V材质的电容，温度特性不强，温度变化会造成容值大幅变化，260度高温电容型号，在-30 到85 范围内其容量变化可达+22%到-82

%，200度高温电容型号，Y5V会逐渐被温度特性好的X7R、X5R所取代。

200度进口贴片电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，高温电容，温漂小，精度高，电容性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

电容器自身的发热特性测量应在将电容器温度极力抑制为对流、辐射产生的表面放热或治具传热产生的放热状态下进行。此外，在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中，需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。

200度高温电容型号-高温电容-北京启尔特由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石油科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 昌平区 的集成电路等行业积累了大批忠诚的客户。北京启尔特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入，共创美好未来！同时本公司还是从事石油测井150度高温电阻，测井勘探175度高温电阻，石油领域200度高温电阻的厂家，欢迎来电咨询。