

附着式建筑爬架厂家爬架同步提升

产品名称	附着式建筑爬架厂家爬架同步提升
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

附着式建筑爬架厂家爬架同步提升成立全面质量管理施工领导小组。附着式建筑爬架坚持工序验收制度。附着式建筑爬架厂家爬架同步提升按照以下程序落实：动力提升装置电动葫芦必须由zhuanye生产厂家提供，具备产品合格证。加工零件要严格按照尺寸加工，预埋件位置尺寸应按爬架提升点数据档案中所要求，做到预埋位置准确无误。脚手架搭设必须按施工图施工，严格按设计及验收规范验收悬挑架上；依次完成其他机位间组装。动力提升装置电动葫芦必须由zhuanye生产厂家提供，具备产品合格证。加工零件要严格按照尺寸加工，预埋件位置尺寸应按爬架提升点数据档案中所要求，做到预埋位置准确无误。脚手架搭设必须按施工图施工，严格按设计及验收规范验收。根据工程进度安装附墙支座，并使防坠器、导轨处于正确位置。严格执行三级安全教育和技术交底制度。未经爬架安全操作规程教育和交的人员不准上岗作业。各级领导管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求，严格管理，认真抓好安全工作，搞好安全设施。架子班组施工人员必须持证上岗，进入施工现场的人员必须戴安全帽，系好安全带。严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。特点:不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架.桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点:所受荷载变异性较大；扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。