

国家安全门，防盗门，钢制进户门，丁级安全门(480/樘)

产品名称	国家安全门，防盗门，钢制进户门，丁级安全门(480/樘)
公司名称	永康市博雅电器有限公司
价格	479.00/个
规格参数	产地:浙江 类型:家居防盗门 开关类型:手动
公司地址	中国 浙江 永康市 芝英炉头工业区
联系电话	86 0579 87430545 13665866854

产品详情

产地	浙江	类型	家居防盗门
开关类型	手动	材质	金属
门框最大尺寸	2050 (mm)	门框板材厚度	0.6~1.0 (mm)
安全等级	甲乙丙丁	品牌	其他
水密性	好	摆锤冲击量	强
玻璃尺寸	1X2	玻璃类别	工艺玻璃
质量等级	优质	风格	现代
抗风压性能	强	抗压强度	高
拉伸屈服强度	强	产品类别	整套门
贸易属性	外贸，内销	使用范围	进户
特殊用途	防盗	金属材质	冷轧钢板

1；防盗门：

1) 钢结构核心，u型风格相辅相成的肋骨，钢材厚度可从0.8毫米-1.5毫米2) 加强反窥探框架，冷轧钢板的厚度可从1.0毫米-2毫米3) 不锈钢门槛4) 填充材料：蜂窝材料或铝和硅5) 锁：专业安全的多点锁系统更多的锁点6) 设计：贴牌或者是任何可以获得的想得到的设计

7) 颜色：颜色多样化可供选择8) 门框尺寸：2050毫米x 860毫米，2050mmx 950毫米 x 90毫米

9) 门叶厚度：50、70、90毫米或按客户要求

10) 门框宽度：80毫米-280毫米

11) 附件：专业核心插入锁，铰链，门的锁,膨胀螺栓安装，阔视野窥视孔，隐藏的门铃，橡胶密封条

12) 开启方向：左或右;内或外开13) 开启角度：100度或180度14) oem和odm订单可

15) 防震，隔音，保暖保存，防窥，防钻，优雅。你可以感受到木材的舒适和钢铁的安全

16) 包装：泡沫板和泡沫塑料袋和强大的硬纸板（特殊包装的要求我们能够接受的）

17) 装柜数量：quantityqty/20 "整箱：120pcsqty/40 "整箱：240pcsqty/40 "总部：280pcs

b ; 英文

1) steel structure core, steel thickness available from 0.8mm - 1.5mm 2) strengthen door frame, cold-rolled steel thickness available from 1.4mm - 2mm 3) stainless steel doorsill 4) infilling material: honeycomb paper material or silicon aluminum and anti-fire material 5) locks: specialist security locking system with more locking points 6) design: oem and diversified design available 7) color: diversified colors available 8) size available (including frame): 2,050mm x 860mm-950mm, x50mm-90mm, 9) door leaf thickness: 50mm, 70mm, 90mm or as per requirements 10) door frame width: 80mm - 280mm 11) accessories: inserted lock, hinges, expandable installation bolt, wide vision peephole, hidden doorbell, rubber seal, handles 12) opening direction: left or right; inside or outside open 13) opening degree: 100 degrees

14) oem and odm orders are available 15) it is shockproof, soundproof, warmth preserved, anti-theft, anti-drill, elegant, smooth and silence for opening and closing. it is a durable green product. you will feel the comfortable and safety

16) packing: foam sheet and plastic bag with bubble and strong chipboard (special package requirement acceptable)

17) conveyance: qty/20" fcl: 120pcs qty/40" fcl: 240pcs qty/40" hq: 280pcs