

抢修工程用350A柴油发电电焊机

产品名称	抢修工程用350A柴油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

抢修工程用350A柴油发电电焊机由于焊接绕组输出功率的限制，其焊接的负载持续率较低，限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流，再经滤波输出，其纹波较大，不利于提高焊接产品的。发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时，由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的。

此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条，较大可焊接4.0焊条 常态焊接4.0焊条 机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有动力 动力两款较常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950*590*665 (mm)

净重：220/230 (kg)

抢修工程用350A柴油发电电焊机结构：发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油动力两款常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作

不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和

电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型发电电焊机技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完

美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。