

CRI20 5机封 用于格兰富泵配套机封 机封

产品名称	CRI20 5机封 用于格兰富泵配套机封 机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

正多邦为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力（或磁力）作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置，也叫端面密封，泄露量小，使用寿命长，功耗低，不用经常维修，且能适应生产过程自动化和高温、低温、高压、真空、高速以及各种强腐蚀性介质、含固体颗粒介质等苛刻工况的密封要求，比如离心泵、离心机、反应釜和压缩机等设备。

正多邦为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

注意：1. 机械密封的安装步骤与所使用设备的结构紧密相关，应结合设备特点安装。2. 安装各部分零件时，CRI20-1机封，应细致均匀的用力，以防止端面变形及脆性元件的损坏。3. 不要对密封端面使用润滑剂。4. 乙丙橡胶材质不可接触矿物油。5. 安装聚四氟乙烯的密封圈时，应耐心细致并均匀用力，以防其损伤。安装聚四氟乙烯V型圈时，机封，应特别注意V型刃口，CRI20-3机封，避免折叠及翻转。刃口朝向压力高的方向。

正多邦为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

真空状态运行造成的机械密封渗漏泵在起动、停机过程中，由于泵进口堵塞，CRI20-5机封，抽送介质中含有气体等原因，有可能使密封腔出现负压，密封腔内若是负压，会引起密封端面干摩擦，内装式机械密封会产生漏气（水）现象，真空密封与正压密封的不同点在于密封对象的方向性差异，而且机械密封也有其某一方向的适应性。

CRI20-5机封-用于格兰富泵配套机封-机封由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。天津市南开区正多邦泵业销售中心实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。正多邦泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入，共创美好未来！