

## 一米二铸造气囊振动平台图片 振动平台 威泰克机械

产品名称	一米二铸造气囊振动平台图片 振动平台 威泰克机械
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

### 产品详情

震实台装置是设置在颗粒吨袋包装机底部的一款装置，它能够震动使包装袋内的物料震实，可有效防止物料在未达到预定重量时从包装袋内溢出现象发生。这一装置很多客户认为极为实用，并且造价不高，所以相关行业在选购设备时都会选择搭配这一装置。于一些小颗粒、粉状等不会产生较大缝隙的物料是不需要使用震实装置来进行震动的，所以客户在选择搭配设备时一定要结合自身的实际需求，振动平台，切勿造成设备的无用投入。

- 1、制作泡塑白模，组合浇注系统，气化模表面刷、喷制耐高温涂料并烘干。
- 2、将隔层砂箱置于振动工作台上，填入底砂（干砂）振实，刮平，一米二铸造气囊振动平台图片，将烘干的气化模放于底砂上，填满干砂，微振适当时间刮平箱口。
- 3、用塑料薄膜覆盖，放上浇口杯，接真空系统吸真空，干砂紧固成型后，进行浇注，白模气化消失，金属液取代其位置。
- 4、释放真空，待铸件冷凝后翻箱，从松散的干砂中取出铸件。

ZP系列振动平台是用来将物料震实的，在实际的生产中被应用于食品、化工等不同行业领域。主要有四部分组成：振动台面、减震设施、支撑架、振动装置。振动平台使用前我们需要知道：

- 1.两台电机引线接在一起（同步起动）
- 2.振动电机两端的偏心块角度决定激振力（就是你说的振动力）的大小！
- 3.只要两台振动电机偏心块角度相同。激振力大小就相同！

对于这样的振动装置，如果没有一个好的减震设施的话，很容易对振动装置造成损害。

振动电机设备的运行中无法满足，也永远无法解决的振动问题，800公斤水泥梁振动平台，就是振动里的不均匀和平衡，而现实中振动设备的振力不均衡是我们大家往往忽略了的。这些不平衡振动在筛选输送设备的影响中还比较少，特别是在振动平台的制作中会经常出现这种问题。一般振实台在振动电机的使用中，水泥制品振动平台厂家，单台设备或用一台，两台，四台或更多，咱就从简单来说。单台振动电机在平台中的使用，会出现电机转向问题，物料会在振动平台台面移动。如果使用两台振动电机的话，就改变了振动平台的台面均匀振点，两台电机由于互相对转，而互相抵消了平台中部的振动力，台面四周的振动幅度如果在5MM。那么中心点的振动幅度不会超过三。而要解决这种问题，不是没有办法，经公司多次实验表明，5台振动电机连动，而放弃了传统的偶数电机的排列方式，能有效解决台面振动问题。

一米二铸造气囊振动平台图片-振动平台-威泰克机械由河南威泰克机械制造有限公司提供。一米二铸造气囊振动平台图片-振动平台-威泰克机械是河南威泰克机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。