

民用智能ic卡热水表 PUHUI

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 民用智能ic卡热水表 PUHUI |
| 公司名称 | 北京融洋技术研究所 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:PUHUI 型号:izsr 类型:智能水表 |
| 公司地址 | 北京市丰台区丰台北路甲45号鼎恒新星11A |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 品牌 | PUHUI | 型号 | izsr |
| 类型 | 智能水表 | 结构形式 | 插入式水表 |
| 精度等级 | B级 | 公称通径 | 15-300 (mm) |
| 公称压力 | 1.6 (MPa) | 分界流量 | 0.12 (m3/h) |
| 工作温度 | 95 () | 最大刻度 | 99999 |
| 最小读数 | 0 | | |

一户一表,记录水流量;支持一卡多表,包括冷、热、中、纯净水表、电表和气表等; 剩余水量不足关阀报警,插卡开阀;剩余水量为零阀门关闭,用户再购水后才可用水; 详细形象的液晶显示,掉电数据不丢失; 采用专利球阀,耐高温,功耗低,压力损失小; 低功耗设计/电池寿命大于6年,电池电量不足显示报警指示; 采用双采样专利技术,防磁抗干扰,计量准确; 自动复位翻盖,防止卡槽进水,方便读表;

接触式izsl-(15b-25b)ic卡智能水表,也称为插卡水表(插卡式水表)、磁卡水表。广泛用于家庭、公寓、商务楼等按户收费的自来水、热水使用场所我公司ic卡智能水表产品符合gb/778-2007,cj/t133-2007,cj266-2008标准.产品主要技术参数:

| 公称口径 | 表长l | 宽度 | 高度 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | | 连接螺栓 | |
|------|-----|----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | m3/h | | 接管 | 螺母 |
| | | | | | | b | b | | |
| 15 | 165 | 80 | 100 | 3 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | r1/2 | g1/2 |
| 20 | 195 | 80 | 100 | 5 | 2.5 | 0.20 | 0.05 | r3/4 | g3/4 |
| 25 | 225 | 80 | 100 | 7 | 3.5 | 0.28 | 0.07 | r1 | g1 |

| |
|--|
| |
| |