

匀质板设备 匀质保温板添加剂增强剂

产品名称	匀质板设备 匀质保温板添加剂增强剂
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

匀质板设备 改性匀质板设备切割系统

廊坊聪旭节能科技有限公司环氧胶泥匀质板设备先把外加剂添加水（水的温度40 上下）中,拌匀约20秒,加上煤灰、水泥搅拌1min,加环氧树脂胶拌和一分钟,加化学纤维、憎水性粉、环氧固化剂拌和30秒（依据固化速度时间调整）,入加缓凝剂拌和20秒之后充进聚苯颗粒（打气泵打进砂浆底端）拌和5-10s后（泡沫颗粒匀称）裹浆）将料浆倒进模板中抹平。

环氧胶泥匀质板设备传动杆，上述传动杆底部围绕套箱并延伸到套箱内部的交叉连接有**锥齿轮，上述传动杆坐落于套箱内部结构表面交叉连接有**滚动轴承。环氧胶泥匀质板设备可设置传动杆、**锥齿轮、**滚动轴承、第二滚动轴承、连接套、第二锥齿轮、滑轨、滚轮、支撑块、伸缩式柱和螺纹孔的搭配使用，使自动切割机达到可调节激光切割的距离**，克服了普通保温隔热材料自动切割机没法调整激光切割间距，造成使用人在激光切割时，白白浪费大量时间，减少了自动切割机费时间、费劲的难题。

匀质板设备以硅、钙元素矿物原料及粘接改性材料为基本无机物胶结材料,复合型澎涨聚苯乙烯板颗粒物（又被称为澎涨聚苯颗粒），加上适量起泡、憎水性等添加物（没有氧化镁、氢氧化镁），经水混和拌和、磨具或机器设备压制成型、保养、生产加工等工序而制作而成的用以建筑节能工程具有较强隔热保温耐火板材。

施工过程中降低了工艺流程，缩短施工期，减少了成本费。且作业简单、便捷、省时、省时省力、一遍存活、能大幅度减少施工造价和工程的施工施工期，高性价比，同样实际效果时，与其它防火安全型外墙保温系统软件对比更降低成本。

