

# 北京车载显示展览会(2023北京车载显示展)

产品名称	北京车载显示展览会(2023北京车载显示展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2023北京国际汽车显示及感知技术展览会

2023 Beijing International Automotive Display and Perception Technology Expo

时间：2023年6月7-9日

地点：北京·中国国际展览中心(顺义新馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

-

### 展会介绍

汽车产业是当今世界经济的重要产业。当前，汽车“新四化”正在成为汽车产业发展的新引擎，这给予了中国汽车重要的发展机遇。在车用显示屏应用场景中，从传统的仪表、中控、后座娱乐、抬头显示到新兴的中控竖屏大屏、一字高清大屏、新兴抬头显示、异形后视镜等应用场景不断增多，促进了智能化汽车车载显示屏的发展与增长，车载显示屏逐渐成为中小显示屏第三大主流应用。由于智能座舱与自动驾驶技术的迅速发展，汽车行业各类辅助垂直行业根本性变革。尤其是车载显示及感知技术市场因此斩获商机无限。

为促进汽车显示及感知领域新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2023北京国际汽车显示及感知技术展览会将于2023年6月7-9日在北京·中国国际展览中心隆重举办。展会隶属于第十二届北京国际汽车制造业博览会专题展之一，专注于整合汽车显示及感知领域创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为汽车显示及感知技术企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力大的盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外汽车显示及感知技术企业创造提升和开拓市场的一个契机，充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，为全球汽车显示及感知技术行业提供更多的合作机会，有力推动中国汽车显示及感知技术产品全面进入全球采购体系，与汽车显示及感知技术产业协调合作、互利共赢、共同发

展进步。

## 展品范围

车载显示配套系统：车载导航系统、液晶仪表盘、智能后视镜、HUD抬头显示、AR抬头显示、后座娱乐显示屏、车窗透明显示等其他创新显示应用；

车载触控显示模组：触控显示模组、LCD显示屏、TFT-LCD显示屏、OLED显示屏、AMOLED显示屏、Micro-LED显示屏、Mini-LED显示屏、背光模组、触摸屏等；

车载盖板：3D玻璃、IML、IMD、PC、PMMA等；

车载显示屏材料及设备：基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、驱动IC、靶材、沉积设备、曝光设备、显影设备、蚀刻设备、清洗设备、贴偏光板设备、检测设备、PI涂覆/固化设备、定向摩擦设备、灌注液晶/封口设备、喷墨打印设备等；

车载触摸屏材料及设备：丝印耗材、高功能性薄膜、真空镀膜材料、蚀刻剂/光阻剂、ITO薄膜/ITO玻璃、纳米银线、金属网格、丝印机、镀膜/显影/清洗设备、净化设备、激光切割设备、固化/烘干设备、贴合/点胶设备、AOI/分析仪/检测仪等；

车载盖板材料及设备：玻璃白片、AG玻璃、切削液、抛光粉、清洗剂、油墨、AF/AG/AR膜、板材加工、IML加工、膜片相关、塑料粒子、注塑机、空气高压机、玻璃开料机、刀轮、精雕机、磨头、研磨机、热弯机、石墨模具、清洗机、钢化炉、丝网印刷机、网版、隧道炉、喷涂机、真空镀膜机、检测设备等等；

光学贴合生产工艺及材料设备：OCA、OCR、LOCA、SCA、TOCA、贴合封装材料、全贴合光学膜、OCA贴合机、OCR贴合机、脱泡机、UV固化机、UV光源等；

汽车感知：传感器、激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达、摄像头、红外线、双目/多目视觉、手势识别、定位导航、车联通信及车辆感知测试等。

## 观众来源

中外汽车制造商、汽车工业设备制造商、汽车零部件用品制造商，汽车零部件进出口贸易商、代理商、经销商，4S店、终端用户、改装厂、改装行、改装店，汽车配件用品市场、超市、连锁加盟店，汽车保养及美容中心、汽车维修中心、汽车修理厂，汽车综合性能检测站、汽车后市场经销商，汽车后市场连锁经营领域专家、学者、投资公司及国内外有志于汽车后市场投资创业人士、汽车服务行业、汽车爱好者、车友会、俱乐部、汽车互联网、汽车运营商、移动互联、商务机构、汽车维修检测行业相关部门、汽车交通运输部门、政府主管部门、汽车行业协会、媒体等。

欢迎业界同仁报名参展BIAME 2023，现正接受申请，请速来电联系，索取参展申请表及展位平面图！

## 知识科普：

显示驱动IC内部自建 256khzrc 振荡器 外部 32.768khz 晶振或 256khz 频率输入 内部 32 × 4bit 显示 ram 可选择 1/2 或 1/3 偏置，和 1/2、1/3 或 1/4 3 端串行接口 占空比 lcd 显示 内置 lcd 驱动信号源 内部时间基准频率 可用指令控制操作 蜂鸣器驱动信号频率可选择 2khz 或 4khz 数据模式和命令模式指令 具有关机指令可以减少功耗 r/w地址自动累加 内部时基发生器和 wdt 看门狗定时器 3 种数据存取模式 时基或 wdt 溢出输出 vlcd 引脚用来调整 lcd 工作电压