

# PZ673Y-10C电控气动刀闸阀

产品名称	PZ673Y-10C电控气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:PZ673F、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673F、W-10C/PZ673Y-10C电控气动刀闸阀, 耐磨刀型闸阀性能特点

超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢, 防腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ673Y-10C电控气动刀闸阀主要性能规范参数

公称压力 ( MPa )

壳体试验 ( MPa )

密封试验 ( MPa )

工作温度

使用介质

气驱动 ( MPa )

电驱动 (v)

0.6

0.9

0.66

-20 900

烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆

0.4~0.6

220 380

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.8

### PZ673Y-10C电控气动刀闸阀采用标准

项目名称采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691 MSS SP-81 阀门结构长度GB/T 15188.2-1994 TAPPI TIS 405.8 阀门法兰连接JB/T 79-1994 ANSI B16.5 阀门检验和试验GB/T 13927-1992 JB/T 9092-1999 阀门供货要求GB/T 12252——阀门标志GB 12220-1989 ISO 5209 : 87

### PZ673Y-10C电控气动刀闸阀主要零部件材质

序号零件名称材料序号零件名称材料1阀体HT250、WCB、304、316、316L 9键碳钢2阀座橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金10螺母不锈钢3闸板碳钢/不锈钢11气动装置组合件4六角螺母碳素钢12填料PTFE/石墨5阀杆不锈钢/碳钢13压盖不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁6支架不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁14六角螺母碳素钢7轴承合金钢15螺栓碳素钢8阀杆螺母铝青铜合金

### PZ673Y-10C电控气动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN LD1 D2 Hn-M MPa DN LD1 D2 Hn-M 0.65043901103354-M 121.050501001253354-M 1665461101303634-M 1265501201453634-M 1680461251503954-M 1680501351603954-M 16100521451704654-M 16100501551804658-M 16125561752005308-M 16125501852105308-M 16150562002256308-M 16150602102406308-M 20200602552807508-M 16

200602652957508-M202506831033590012-M162507032035090012-M2030078362395112012-M20300803684001120  
12-M2035078412445126012-M2035090428460126016-M20400102462495145016-M20400100482515145016-M2245  
0114518550160016-M20450120532565160020-M22500127568600180016-M20500130585620180020-M22600154670  
705230020-M22600140685725230020-M27