

欧标H型钢（HE600B）原装现货理算计算

产品名称	欧标H型钢（HE600B）原装现货理算计算
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	型号:HE600B 米重:212KG/M 执行标准:EN10025/34
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

欧标H型钢（HE600B）原装现货理算计算

冶炼信息：供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。2组批锌精矿应成批提交检验，每批应由同一品级组成。火车运输时，通常每车厢为一检验批；船或汽车运输时，由供需双方商定。3取样和制样5.3.1散装锌精矿的取样方法按GB/T14261的规定执行；袋装锌精矿按1%随机抽取样袋，采用样钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将从样袋中所取份样混合均匀。2样品的制备按GB/T14261的规定执行。3将所制样品分成三份：一份为验收分析试样，一份交供方，一份由需方保存三个月，做为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议，可在仲裁样保存期内提出。4检验结果的判定5.4.1检验结果的判定按GB/T125中修约值比较法的规定进行。2检验结果保留2位小数，数字修约按GB/T817中的规定进行。3当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决；如需仲裁，以仲裁结果为终判定依据。

HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
欧标H型钢HE100B	100*100*6*10	S235/S275/S355
欧标H型钢HE120B	120*120*6.5*11	S235/S275/S355
欧标H型钢HE140B	140*140*7*12	S235/S275/S355
欧标H型钢HE160B	160*160*8*13	S235/S275/S355
欧标H型钢HE180B	180*180*8.5*14	S235/S275/S355
欧标H型钢HE200B	200*200*9*15	S235/S275/S355
欧标H型钢HE220B	220*220*9.5*16	S235/S275/S355
欧标H型钢HE240B	240*240*10*17	S235/S275/S355
欧标H型钢HE260B	260*260*10*17.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE280B	280*280*10.5*18	S235/S275/S355
欧标H型钢HE300B	300*300*11*19	S235/S275/S355
欧标H型钢HE320B	320*300*11.5*20.5	S235/S275/S355

欧标H型钢HE340B	340*300*12*21.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE360B	360*300*12.5*22.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE400B	400*300*13.5*24	S235/S275/S355
欧标H型钢HE450B	450*300*14*26	S235/S275/S355
欧标H型钢HE500B	500*300*15.5*28	S235/S275/S355
欧标H型钢HE550B	550*300*15*29	S235/S275/S355
欧标H型钢HE600B	600*300*15.5*30	S235/S275/S355
欧标H型钢HE650B	650*300*16*31	S235/S275/S355
欧标H型钢HE700B	700*300*14*32	S235/S275/S355
欧标H型钢HE800B	800*300*17.5*33	S235/S275/S355
欧标H型钢HE900B	900*300*18.5*35	S235/S275/S355
欧标H型钢HE1000B	1000*300*19*36	S235/S275/S355

欧标H型钢HE600B简介冶金资讯：切成单根钢管后，每批钢管都要进行严格的首检制度，检查焊缝的力学性能，化学成份，溶合状况，钢管表面质量以及经过无损探伤检验，确保制管工艺合格后，才能正式投入生产。焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和X射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除。带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管，全部经过X射线电视或拍片检查。每根钢管经过静水压试验，压力采用径向密封。