

地暖垫层轻集料混凝土 楼层屋顶屋面保温 大城云翔

产品名称	地暖垫层轻集料混凝土 楼层屋顶屋面保温 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

地暖垫层轻集料混凝土楼层屋顶屋面保温大城云翔

1.轻质高强：

泡沫混凝土的密度小，常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200kg/m³，相当于普通混凝土的1/5~1/10.抗压强度大于0.25Mpa，可根据建筑物设计要求生产出不同容重和强度的泡沫混凝土产品。在建筑物的内外墙体，屋面，露面，立柱等建筑结构中采用该种材料，可显著降低建筑物自重，提高构建的承载能力。

2.保温隔热：

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小气泡，热工性能良好。密度等级300-1200kg/m³范围的泡沫混凝土，导热系数为0.06-0.3W/（m.k）之间。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的保温节能效果。

3、隔音性能佳：

泡沫混凝土属多孔材料，吸音能力0.09-0.19%，具有良好的隔音性能，在建筑楼层和高速公路隔音板，地下建筑顶层等领域，均可采用该材料作为隔音层。

4.安全，防火，耐久性能佳：

泡沫混凝土与建筑物基层粘结牢固，不空鼓，不开裂，抗压风，耐冲击，耐久能好。泡沫混凝土为无机

不燃材料，无论用于屋顶保温，地暖，室内垫层都不用担心防火，泡沫混凝土为水泥制品，其寿命基本与建筑物主体寿命相同。