

30mm复式楼层板隔音 保定30mm复式楼层板厂

产品名称	30mm复式楼层板隔音 保定30mm复式楼层板厂
公司名称	山东欧拉德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县东开发区
联系电话	15953753878 15953753878

产品详情

欧拉德30mm复式楼层板提高质量

30mm复式楼层板厂家发展的重要性的发展趋势也在日益凸显和明确.30mm复式楼层板是建材行业的重要组成部分，技术含量高，楼夹层板，功能多样化；生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；纤维水泥压力板是以天然纤维和水泥为原料，经制浆、成型、切割、加压、养护而成的一种新型建筑板材。

每平方米能载重800公斤，因而能满足办公、住家、等诸多场所的荷载要求。材质的优越特点及完成后平整度高，其地面饰面可直接铺地板、地砖。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧拉德新型建材有限公司

用。增加纤维水泥板铺板方向1.耐火等级隔墙增加纤维水泥板应纵向铺设，即板长边与竖龙骨平行，但只将平接边固定到龙骨上，并使平接边落在竖龙骨翼板中心。不能将增加纤维水泥板固定到沿顶或沿底龙骨上。2.无防火需求的隔墙增加纤维水泥板可纵向铺设，也可横向铺设。增加纤维水泥板用作吊顶天花板时，其长边有必要与竖龙骨笔直，并坚持必定的对等整度。3..增加纤维水泥板板材移动增加纤维水

泥板自身比较重，移动未切割的完整板材需要至少两个人。4mm-6mm厚度属于较薄的板材，30mm复式楼层板环保，薄板材相对于厚板材是易碎的，在安装前需要小心移动，如果不注意保护的话，它是容易碎裂和破损的。安装增加纤维水泥板至少需要两个人，一个人稳定板材位置，一个人用钉将其固定。

钢结构夹层的搭建需要注意原有建筑结构的承重性能，不能达到相应的承重性能的就应选择的建造，不可随意进行安装建造。随着搭阁楼的渐渐流行，保定30mm复式楼层板，欧拉德特推出一款loft钢结构楼层板，她很轻，容易施工，安装便捷，节省人工成本，施工快，30mm复式楼层板防火，货到即可安装。安装完毕即可，欧拉德钢结构楼层隔板系列产品推出为人民服务政策，只要顾客购买钢结构楼层隔板系列产品免费提供技术指导，也可以提供安装钢结构技术，我公司拥有强大的工程师，造价师，无论工程大小都让顾客享受到的服务，让您不后悔的选择。

30mm复式楼层板隔音-保定30mm复式楼层板-厂(查看)由山东欧拉德新型建材有限公司提供。山东欧拉德新型建材有限公司是从事“水泥纤维板,钢结构阁楼板,复式楼层板,LOFT楼层板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。