

秦皇岛沥青烟净化设备 振业环保 沥青烟净化设备

产品名称	秦皇岛沥青烟净化设备 振业环保 沥青烟净化设备
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在40% - 98%之间均可正常工作。

六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10000m³/h风量。

七、进口材料制造：防火、防腐蚀性能，性能稳定，使用寿命长。

八、环保高科技产品：采用上先进技术理念，通过及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品，可分解恶臭气体中有毒有害物质，常德沥青烟净化设备，并能达到的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，不产生二次污染，沥青烟净化设备厂家，同时达到消菌的作用。

在现实应用中，产生了明显的经济效益和社会效益。催化燃烧废气处理技术是废气先通过预处理，去除绝大部门的粉尘和颗粒状物质和油膏等，然后将废气引入阻。再送入浓缩体系，将氛围与废气分散，废气部门进入下一步处理工序，氛围部门进入排放口排放;废气经过蓄热体系，使废气到达起燃温度落伍入催化室，沥青烟净化设备费用，在催化剂的作用下，进行催化燃烧。

轮胎厂的废气有肯定的橡胶、塑料异味，其身分重要为H₂S、CS₂、MCH及少量其他臭气身分。接纳的浓缩蓄热催化燃烧设置装备部署举行废气管理，处理率已达90%。水洗去失粉尘及硫系物，然后将含量较多的有机身分的废气点火处理。

场效应管恒流源场效应管恒流源基本电路与晶体管恒流源类似。场效应管恒流源较之晶体管恒流源，其等效内阻较小，但增大电流负反馈电阻，场效应管恒流源会取得更好的效果。且无须辅助电源，是一个

纯两端网络，这种工作方式十分有用，可以用来代替任意一个欧姆电阻。通常，将场效应和晶体管配合使用，其恒流效果会更佳。集成运放恒流源，由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著，沥青烟净化设备哪家好，由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好，恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需接地，要求大电流的场合，获得了广泛应用。秦皇岛沥青烟净化设备-振业环保-沥青烟净化设备费用由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳振业环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振业环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！