

Y-60上自仪普通压力表0-1.6Mpa

产品名称	Y-60上自仪普通压力表0-1.6Mpa
公司名称	上海恒仪自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上自仪 型号:Y-60 产地:上海市
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-56130306 13918133248

产品详情

普通压力表主要零部件材质：

零件名称	接头	弹簧管	机芯	外壳
材料牌号	铜合金Hpb59-1	磷铜QSn4-0.3	铜合金	钢板0.8F

普通压力表结构原理

仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。

- 1.接头
- 2.衬圈
- 3.度盘
- 4.指针
- 5.弹簧管
- 6.传动机构（机芯）
- 7.连杆
- 8.表壳

普通压力表外形尺寸：单位（mm）

轴向直接安装 (Y-40Z,60Z)

径向直接安装 (Y-40,60,100,150,200,250)

轴向嵌装 (Y-60ZT,100ZT,150ZT)

型号	D()	d	d1()	L	d0()	B	H	d2()	H1	H2
Y-40	40	M10 × 1	4	10		58	23			8.5
Y-40Z	40	M10 × 1	4	10		44	23			0
Y-60	60	M14 × 1.5	5	14		56	28			10.5
Y-60Z	60	M14 × 1.5	5	14		56	28			0
Y-60ZT	60	M14 × 1.5	5	14	72	56	28	5	24	0
Y-100	100	M20 × 1.5	6	20		90	42			16
Y-100ZT	100	M20 × 1.5	6	20	118	83	43	5.5	25	24
Y-150	150	M20 × 1.5	6	20		116	44			16
Y-150ZT	150	M20 × 1.5	6	20	165	85	45	5.5	27	35
Y-200	200	M20 × 1.5	6	20		140	46			16
Y-250	250	M20 × 1.5	6	20		170	60			

普通压力表安装方式

1) 径向直接式(I)

2) 轴向偏心直接式()

3) 轴向同心直接式()

4) 轴向偏心嵌装式(IV)

5) 轴向同心嵌装式(v)

6) 径向凸装式()

7) 轴向同心凸装式()