

旭阳铝颜料 铝银浆 浙江铝银浆

产品名称	旭阳铝颜料 铝银浆 浙江铝银浆
公司名称	内蒙古旭阳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区
联系电话	15615942715 15615942715

产品详情

铝银浆不宜暴晒，接触雨水、并应保存在干燥的室内（35度以下）储存时间不宜过长，一旦拆开包装使用，应尽快用完，铝银浆使用将适量的加到银浆中，浙江铝银浆，缓速搅拌，过快的搅拌会破坏银浆的表面包覆物。充分浸泡、分散、开封后应尽快使用，并要密封好。铝银浆分类：闪银：工艺相对仿电镀、细白银工艺要简单许多，它所呈现的效果是一闪一闪的。粒径一般分为细闪、中闪、粗闪，粒径在15 μ到64 μ之间。

使用水性铝银浆需要注意：分散搅拌过程中要避免使用较高转速，水性铝银浆，以免产生较多的气泡以及高剪切力破坏铝颜料表面包覆层影响铝银浆稳定性，建议转速300-800rpm. 铝银浆广泛应用于汽车漆、摩托车漆、自行车漆、塑胶漆、建筑涂料、油墨、手机外壳及按键、机电外壳、电外壳、金属漆、等诸多领域，但不溶于水性涂料，银浆属于溶剂型。水性铝银浆使用前需预分散（开稀），铝银浆价格，对于纯水性铝银浆直接使用去离子水即可，或者防白水等醇醚类也是可以的按1:1左右兑水性银浆浸泡5分钟再低速搅拌至分散均匀。

按照溶剂型铝银浆的分类来看，铝银浆一般分为漂浮型铝银浆和非浮型铝银浆两种。这种叫法也自然而然的延续在水性铝银浆上面了。铝银浆不宜暴晒，接触雨水、并应保存在干燥的室内（35度以下）储存时间不宜过长，一旦拆开包装使用，应尽快用完，铝银浆厂家，铝银浆是一种颜料，它是经过特殊加工工艺和表面处理，使得铝片表面光洁平整边缘整

齐，形状规则，粒径分布集中，与涂料体系匹配性优良。

旭阳铝颜料(图)-铝银浆价格-浙江铝银浆由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有限公司位于内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭阳铝颜料在无机颜料中享有良好的声誉。旭阳铝颜料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭阳铝颜料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。