

# 合肥配电柜厂家 鼎言工业自动化

产品名称	合肥配电柜厂家 鼎言工业自动化
公司名称	南京鼎言工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区
联系电话	15952082046 15952082046

## 产品详情

主要开关柜类型：

低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

主要区别：

GGD是固定式，GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同；

GCS和MNS柜zui主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜，柜深800mm，MNS柜可以做双面操作柜，柜深1000mm。

优缺点：

抽出式柜（GCK、GCS、MNS）较省地方，维护方便，出线路多，但造价贵；

固定式柜（GGD）相对出线回路少，占地较大（如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜）。

在平时使用柴油发电机组的时候，殊不知发电机组的及时供电也是一门大学问：

一，启动电磁阀的检查。发电机在运行时，人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法。启动时的听，是一个很重要的步骤。以美国原装康明斯发电机为例，只需按下启动按钮，三秒钟之后，即可启动。在这三秒钟之内可听到两个“咔嗒”声。一旦听不到第二声响，就要检查启动电磁阀是否正常工作，配电柜厂家，若电磁线圈烧断，发电机当然就不能启动。

二次接线流程一、按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，只能按照原理图来一个个对。1、导线横截面的选用市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。2、接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，以免造成不必要的错误。3、zui主要的是看明白原理图及接线图。合肥配电柜厂家-鼎言工业自动化由南京鼎言工业设备有限公司提供。“智能输配电及控制设备销售,机械设备销售,电气设备销售”选择南京鼎言工业设备有限公司，公司位于：南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区，多年来，鼎言坚持为客户提供好的服务，联系人：施总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎言期待成为您的长期合作伙伴！