

# 荣昌泡沫夹芯板「多图」

产品名称	荣昌泡沫夹芯板「多图」
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

### 重庆祝全岩棉板保温性能

目前，国内建筑保温领域对岩棉材料的应用，普遍存在一种误区：即认为密度大的岩棉制品，其机械强度必然更优。要想提升岩棉的机械强度就需要提升岩棉材料的密度。可这样一来，泡沫夹芯板，过高的密度势必造成导热系数的上升。从而削弱了岩棉板的保温隔热性能，也给施工安装带来不便。正确的做法是，在维持相对较低的平均密度基础上。

尽可能地将导热系数降低，同时不牺牲材料的机械强度。事实上，岩棉是纤维状多孔保温材料，其导热系数的变化与纤维的直径、方向排列以及产品的密度均有关，岩棉通过纤维的不规则排列和分布将空间分割成多个密闭小空间。小空间的体积越大则保温效果越好。定向岩棉板采用了更细、更长的纤维，岩棉尺寸一定时，可分割出更多的空间。从而具有更低的导热系数，可达到更好的保温效果。

1、岩棉板固定：岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。通常选择8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固，并且使用电锤在外墙钻孔，孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度)，这样便让岩棉板和外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。

2、锚固点的布置方式：在岩棉板四角以及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，而且同时满足其设计以及相关标准的要求。

3、防雨、潮措施：在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，我们需要用塑料布遮盖好，从而防止下雨渗漏于岩棉板内侧。

单个锚栓检查，抗拉承载力标准值大于等于0.3kN。

## 快来看，你不知道的岩棉板

自21世纪以来，随着建筑业的高速发展，市场上出现了许多新型板材，岩棉板便是其中一种。相较于传统板材，这种新型板材拥有许多新优势。今天小编就为您介绍这种板材，希望对您有所帮助。

岩棉板多用于外墙保温，它的抗紫外线能力也比一般材料要大得多，所以可以用做一些建筑的墙，而且比较容易清洗，不易褪色，很受市场欢迎。它的耐老化能力也很不错，而且在隔音和减震方面也对我们有很大帮助，它更是一种环保材料，很受人们欢迎。

岩棉板这类材料一定要注意防雨、防水、防潮，当温度超过一定温度时，要加适宜外护。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，C型钢结构，冷冻库，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

## 岩棉夹芯板的适用范围

产品适用于：

聚氨酯封边岩棉板广泛用于钢结构厂房、电厂、电力设备公司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心等钢结构建筑。

### 1、选材

一、岩棉选用的结构岩棉，岩棉均以天然岩石及矿物等为原料制成，憎水率高、渣球含量低、不含石棉、不生霉菌。

二、金属面板采用的以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为面板，防腐、抗老化性能。

三、粘结剂为跨国公司开发，粘结性能。

### 2、工艺

采用岩棉90度翻转的新型生产工艺，使之与钢板成垂直状，大大提高了抗压强度。新型岩棉复合板可采用聚氨酯封边，以保证良好的气密性、水密性。粘结剂采用喷涂方式进行布胶，使用量是常规产品的3倍，大大增加粘结强度。

### 3、成品

聚氨酯封边型岩棉板为中间是结构岩棉，两侧距端部各有50mm宽聚氨酯保温材料，也可以做成全部由岩棉填充的复合板。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，C型钢结构，冷冻库，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

荣昌泡沫夹芯板「多图」由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。荣昌泡沫夹芯板「多图」是重庆祝全钢结构材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏老师。