屋面设备降噪工程 海南绿鸽噪声治理行家 海口降噪工程

产品名称	屋面设备降噪工程 海南绿鸽噪声治理行家 海口降噪工程
公司名称	海南绿鸽环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室
联系电话	13086040868 13086040868

产品详情

噪音克星来了,屋面设备降噪工程,复生为治理噪音而存在

在平时日子和社交活动中,无法很好地同自个的亲人或朋友沟通思想感情,更无法赏识美妙的音乐、戏剧,格外是到了晚年,这种状况更为严峻。根据消声量确定消声器长度和消声弯头的数量。消声器有效长度长,采用消声弯头时,消声效果好,但压力损失大,较高的气流速度又会产生新的噪声。噪音克星来了,复生为治理噪音而存在。我们十余年的治理噪音的经验让很多的客户满意和好评,合理治理方案和实际考察的现场相结合为你治理噪音达到一个的效果。

机房门窗采用防火隔声门窗

机房内处地面外的五个壁面可作吸声处理,冷却塔隔音降噪工程,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。受音者或受音的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。机房隔声。采用的方法是除了必要的与观察室相连接的内墙观察室之外,海口降噪工程,其余窗户均去除,所有孔、洞要密实封堵,砖墙墙体的隔声量要求要40dB以上。机房门窗采用防火隔声门窗。

当长期使用空调后,空气能设备降噪工程,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。隔振缝悬浮地基切断空压机振动向土壤传递的途径。隔振缝宽150-200mm,充干砂,在基础下面铺干砂和工业毡,毡厚20-40mm。在控制室外、设计室、车间或职工长期工作的地方,噪音的强度要低;库房或少有人去车间或空旷地方,噪音稍高一些也是可以的。

屋面设备降噪工程-海南绿鸽噪声治理行家-

海口降噪工程由海南绿鸽环保有限公司提供。海南绿鸽环保有限公司实力不俗,信誉可靠,在海南海口的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。海南绿鸽环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!