

SLZD125 315A机封 天津三雨 贺州机封

产品名称	SLZD125 315A机封 天津三雨 贺州机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

波纹管材料

对波纹管材料的要求是：良好的焊接性能、较大的弹性、一定的耐腐蚀性。常用的波纹管材料有铁基、铜基和镍基合金以及钛材等，一般以钛基中的镍铬奥氏体带材为主，尤以1Cr18Ni12Mo2Ti用得最多。高镍弹性合金被认为是制作波纹管较理想的材料，含铝的材料用一般焊接技术时会遇到困难。目前国外用得多的波纹管材料有AM350（近似Cr16Ni45MnMo3N）属于固溶体、低强度、低硬度、高延伸率。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--上海东方水泵机械密封】

机械密封是一个比较复杂和精密的部件，贺州机封，除了以上所介绍的知识以外，还有如密封辅助系统的设置方案，密封故障失效原因的分析，密封环材质的正确选用，检修时密封环的研磨及检验方法等很多方面对于了解和掌握密封也很重要研磨机或研磨平板及研磨用的金刚砂磨料。

紧固定位螺丝用的内六角扳手。一般机构密封用的定位螺丝均为不锈钢材质，不合适的工具有可能损坏螺丝，从而不能很好地紧固动环座。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

真空状态运行造成的机械密封件泄漏泵在启动、停止过程中，由于泵进口堵塞，SLZD125-250机封，抽送介质中含有气体等原因，有可能使密封腔出现负压，引起密封端面干摩擦，内装式机械密封件便会产生漏水(气)现象，真空密封与正压密封的不同点在于密封对象的方向性差异，而且机械密封件也有某一方向的适应性。处理办法：采用双端面机械密封件，这样有助于改善润滑条件，提高密封性。

SLZD125-315A机封-天津三雨(在线咨询)-贺州机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司为客户提供“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”等业务，公司拥有“三雨”等品牌，专注于密封件等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。