

济宁皮带秤 合肥美特云|性能稳定 阵列式皮带秤

产品名称	济宁皮带秤 合肥美特云 性能稳定 阵列式皮带秤
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

产品详情

皮带秤受料段纵向中心应与料仓下料料流中心线重合，料流自然堆积应均匀分布在皮带秤受料段中心线两侧，输煤皮带秤，且按料流方向距受料段前后沿各保持5cm的距离，料流堆积高度不漫料。单托辊式和悬臂式秤架的电子皮带秤的皮带速度可由制造厂确定，适用于流量较小的地方或控制流量配料用的地方。单托辊式和悬臂式秤架的电子皮带秤的皮带速度可由制造厂确定，适用于流量较小的地方或控制流量配料用的地方。称重显示器主要有数字显示和汉字显示两种，汉字显示为数字显示的升级产品。

当安装皮带秤的输料皮带上移动卸料器时，阵列式皮带秤，应遵守“（3）”的要求，同时确保皮带始终皮带运行时器中心线和秤体中心线重合。皮带秤安装对输料皮带的要求。所有长度超过12米的皮带输送机均应加装恒定的张力或是拉紧装置。若长度小于12米的皮带输送机易受外部环境影响或是输送机上载荷不稳定，组阵式皮带秤，也应加装恒定的张力或是拉紧装置。机械式皮带秤全套装置都置于现场，济宁皮带秤，当环境条件恶劣时，积分器等精密零部件损坏很快。而电子皮带秤设冤在现场的一般只有承载器、称重传感器和位移传感器。承载器多为结构件，不易损坏；

当采用拖拉式给料时，出料咀上部应设计安装闸板阀，以便于皮带秤的检修和调试。为保证皮带秤计量运行的稳定性和精度，要求该闸板阀采用对开双闸板，闸板啮合线于皮带称输料方向一致。闸板的大开度不小于出料咀有效出料截面。皮带秤对供料设备的要求，当

采用圆盘给料方式时，在圆盘卸料部应安装受料器，受料器的出料咀及安装应等同于拖拉式的下料咀的要求。皮带秤在安装时要求不得与主皮带发生任何关系。在安装时皮带秤应采用独立的安装支架或平台，安装支架或平台必须稳固及水平。

济宁皮带秤-合肥美特云|性能稳定-阵列式皮带秤由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司为客户提供“电子皮带秤，检重秤，定量给料机，称重系统”等业务，公司拥有“美特云”等品牌，专注于行业设备等行业。，在安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曹总。