

光正CQB-F型衬氟磁力泵

产品名称	光正CQB-F型衬氟磁力泵
公司名称	上海光正泵阀制造有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	类型:氟塑料磁力泵 材质:衬氟 原理:离心泵
公司地址	嘉定区南翔镇昌翔路575号
联系电话	86-021-59171977 13818627868

产品详情

类型	氟塑料磁力泵	材质	衬氟
原理	离心泵	用途	化工泵
泵轴位置	边立式	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	型号	CQB-F型
品牌	光正	适用范围	本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。
流量	Q (m ³ /h)	扬程	H (m)
吸入口径	DN (mm)	排出口径	DN (mm)

一、衬氟磁力泵产品特点

防漏设计

取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。

由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。

二、衬氟磁力泵工作原理

驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。

坚固耐用的泵体结构

虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

三、衬氟磁力泵主要用途

本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。

使用温度：-20 至100 。

四、衬氟磁力泵型号意义

一、cqb-f型氟塑料磁力驱动泵性能参数表