

批发销售YWB型无轴液下泵

产品名称	批发销售YWB型无轴液下泵
公司名称	上海光正泵阀制造有限公司
价格	6830.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:耐腐蚀 用途:液下泵
公司地址	嘉定区南翔镇昌翔路575号
联系电话	86-021-59171977 13818627868

产品详情

材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	液下泵	原理	液下泵
品牌	光正	型号	YW65-37-13-3
适用范围	化工、石油、制药、农药、电子、电力、电镀、冶金	流量	35 (m ³ /h)
扬程	10 (m)		

一、产品概述：

1、[我公司生产的ywb液下无轴泵](#)

，适用于在-85 ~ 350 条件下，长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质，广泛应用于化工、石油、制药、冶金、消防、环保、国防军工、稀土冶炼等行业。其液下深度最深可达8米，使用时间是一般长轴液下泵的数倍，克服了原单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形（泵轴长度等于液下深度），轴承易损坏、ywb液下无轴泵是根据广大化工行业用户的要求设计的新型产品，该泵采用外混式自吸结构，除首次启动前须向后的频繁启动不需灌注引水或抽排真空，操作方便，安全省事。机械密封由英国格兰盘根公司与国内联合制造，维修方便，节约能源，是建设文明工厂的理想设备，有效地解决了长轴易弯曲和泄漏问题。

3、[ywb液下无轴泵](#)

系列产品的生产、制造及验收规范，严格执行了有关标准规定并台台检测，备案待查，以保证系列产品的质量。mwpe超高聚乙烯、1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、0cr18ni12mo2ti、日本标准sus321、日本标准sus304、日本标准sus316l、cd4mcu、k合金、monel合金、哈氏b合金、ti合金及各种铸钢、铸铁、铜、铝等材质。

4、全系列共5个型号，10个规格，扬程：10—25m，流量：3.6—400m³/h。

二、型号意义：

50 ywb-2550：吸入口直径(mm)ywb：液下无轴泵25：扬程m

三、[ywb液下无轴泵](#)性能参数：

规格型号	流量m3/h	扬程 m	吸入mm	吐出 mm	配用电动机kw	转速 r/min	液下深度 m	轴功率 kw	效率 %
25ywb-20	3.6	20	25	20	1.1	2900	3	0.52	62.9
32ywb-20	6.3	20	32	25	1.5	2900	3	0.77	67.5
32ywb-25	6.3	25	32	25	2.2	2900	3.5	1.22	66.8
40ywb-25	10	25	40	32	3	2900	4	1.75	70.2
40ywb-30	10	30	40	32	4	2900	4	2.16	68.2
40ywb-40	10	40	40	32	4	2900	5	3.04	64.5
50ywb-25	12.5	25	50	40	5.5	2900	3.5	2.26	72.4
50ywb-30	12.5	30	50	40	5.5	2900	6	2.78	70.6
50ywb-40	12.5	40	50	40	7.5	2900	7	3.88	67.4
50ywb-50	12.5	50	50	32	7.5	2900	8	5.09	64.3
50ywb-60	12.6	60	50	32	11	2900	8	6.4	61.3
65ywb-25	25	25	65	50	7.5	2900	5	3.77	75.8
65ywb-30	25	30	65	50	7.5	2900	5	4.61	74.5
65ywb-40	25	40	65	50	11	2900	5	6.35	72.1
65ywb-50	25	50	65	40	15	2900	6	8.21	69.7
65ywb-60	25	60	65	40	18.5	2900	7	10.18	67.5