

# 华为OPM50M数字化48v交转直流整流器参数

产品名称	华为OPM50M数字化48v交转直流整流器参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为OPM50M 尺寸:123
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为OPM50M数字化48v交转直流整流器参数

华为OPM50M室外交流转直流电源模块48v50A 华为OPM50M参数 指标

功能 提供将220V AC转-48V DC，为1个BBU3910A和3个RRU供电。

AC输入 1路AC输入接口，位于模块底部，支持现场做线，使用交流航空头，支持1.5~3.3方双层绝缘电缆，输入电源线为2.5mm<sup>2</sup>电源线。

DC输出 5路DC输出接口，位于维护腔内，支持现场做线，使用带熔丝的快插端子，线端采用快插大端子，支持3.3~6方双芯屏蔽电缆。支持给

3RRU+1BBU+1TM供电。

尺寸（高\*宽\*深） 12L（400mm\*300mm\*120mm）

重量 12kg

输出功率 3000W

IP防护等级 支持IP65

安装方式1、支持独立挂墙、抱杆、旗装、平装；

2、支持同RRU/ODDU等标准刀片模块拼装；

### 3、支持同BBC拼装（BBC作为主抱杆模块）

室外应用防雷 城市室外楼顶安装场景和乡村应用场景需要接防雷盒SPM60A。