

武汉净化车间地坪工程施工 佳固宝材料

产品名称	武汉净化车间地坪工程施工 佳固宝材料
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

产品详情

环氧地坪使用时有什么注意事项？

- 施工完，需养护7-10天后方可使用
- 在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 凡进入车间员工必须要换成胶底鞋。
- 凡是硬件：如铁椅、铁桌等须将其脚包起来。
- 清洁时请用软质吸水性好的拖把，但请注意地面湿滑
- 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底。

环氧地坪施工时有灰尘吗？

会有些灰尘，但可以通过施工设备的方法尽量减少产生灰尘，选择带吸尘的打磨机。

环氧地坪发花的原因

一般是主要是涂料的施工不当以及涂料组分变质等引起的。

环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底的原因

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，净化车间地坪工程施工，涂膜表面产生像火山口形状的，直径为0.5-3mm的不露出被涂表面的凹陷象；

橘皮是因施工不当或高挥发性溶剂急剧挥发，而使涂膜表面呈现出橘皮斑纹状的现象；

变色是涂料在贮藏，施工和使用中，外观色发生变化，色漆从一种色变成另一种色的现象：咬底是面漆把底漆的涂膜软化、膨胀而咬起并产生、起泡的现象。

环氧地坪的适用范围有哪些？

生产车间、无尘车间、仓库、防静电防爆等特殊要求的车间仓库、办公室及地下车库等区域。

环氧地坪有几种类型

- a、环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- b、环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- c、环氧防静电地坪（***静电有要求的电子行业制造车间）。
- d、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。

武汉净化车间地坪工程施工-佳固宝材料(推荐商家)由武汉佳固宝材料有限公司提供。“固化地坪,环氧地坪,钢化地坪等”选择武汉佳固宝材料有限公司，公司位于：武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层，多年来，佳固宝材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳固宝材料期待成为您的长期合作伙伴！