

金刚砂耐磨地坪 佳固宝材料

产品名称	金刚砂耐磨地坪 佳固宝材料
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

产品详情

在当今飞速发展的社会，金刚砂耐磨材料已经成为一种新型的耐磨地坪材料，被广泛应用于各类车间地面、厂房地面，得到了社会各界的好评。那么金刚砂耐磨材料需要送检吗？

金刚砂耐磨材料不需要送检，但是厂家需要提供合格证及检验报告，同时需要有第三方机构的检测报告。

金刚砂耐磨材料在第三方检测时，金刚砂耐磨地坪报价，检测项目主要有耐磨性能检测，抗冲击性检测，硬度检测，强度检测，力学性能检测等。

金刚砂作为金刚砂耐磨材料的主要骨料，对材料的硬度、强度都起着至关重要的作用，地坪行业标准金刚砂骨料含量应为 $60\% \pm 5\%$ ，低于该标准强度降低，高于该标准，施工难度大，强度也随之降低。

材料一般嵌入混凝土3mm深形成硬化层，可根据不同要求做成水泥原色、绿色、黄色等不同颜色，表面致密光滑，耐冲击，防火，耐重压，不变色，抗污能力强，耐磨性好，防滑性好。

金刚砂耐磨材料施工完毕后颜色要均匀，表面颜色统一没有明显色差；莫氏硬度要大于等于7.5；强度在7天后可以使用，28天正常养护后其强度达到至高。

施工工艺流程及使用范围

1、施工工艺流程

基层混凝土控制 一阶段材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

混凝土基层找平层要求厚度30mm-50mm以上，强度为C25以上，至小胶凝材料含量为，现场塌落度75-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。

混凝土初凝时用指压测试，留下3-5MM印迹，可开始施工。

手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

用手工抹刀收光机械施工区域。

施工过程中切忌有水泼落在表面。

表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

切割伸缩缝。

使用密封涂料。

密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用CE01覆盖一层。

金刚砂耐磨硬化地坪是指在给地面做地坪之初，给地面撒上金刚砂骨料，按照金刚砂耐磨地坪的工艺进行施工，在养护28以后，使用硬化剂和渗透剂压渗地面10-30mm，形成一层高强高硬的聚晶硅化物，给地坪建立一个坚固、不可渗透的致密实体，形成密实、坚硬、耐磨的面层，具有好的耐磨性能及良好的抗冲击性、耐重载荷能力。

适用范围:

金刚砂耐磨硬化地坪是一种耐用抗渗透的耐磨地面，他可以用于电子、、机械、食品、轻工业、仓库、车库、飞机场等工业场合，还可以用于办公室、酒店、餐厅等需要满足装饰性效果的场合。

金刚砂耐磨地坪报价-佳固宝材料(推荐商家)由武汉佳固宝材料有限公司提供。“固化地坪,环氧地坪,钢化地坪等”选择武汉佳固宝材料有限公司，公司位于：武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层，多年来，佳固宝材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳固宝材料期待成为您的长期合作伙伴！