

电缆井 秦旭环保 芜湖电缆井

产品名称	电缆井 秦旭环保 芜湖电缆井
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

高位消防池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量，且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量，电缆井价格，并应符合下列规定：

- 1.高位消防池的有效容积、出水、排水和水位，应符合本规范相关的规定。
- 2.高位消防池的通气管和呼吸管等应符合本规范第4.3.10条的规定。
- 3.除可一路消防供水的建筑物外，向高位消防池供水的给水管不应少于两条。
- 4.当高层民用建筑采用高位消防池供水的高压消防给水系统时，高位消防池储存室内消防用水量确有困难，但火灾时补水可靠，其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。
- 5.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防池总有效容积大于200m³时，宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格；当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。
- 6.高位消防池设置在建筑物内时，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开，并应设甲级防火门；且消防池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。

消防水池穿墙刚性防水套管安全操作注意事项

消防水池穿墙刚性防水套管安全操作注意事项、柔性防水套管(简称柔套管)，具有良好的材料性能，施工性能好，抗冲击、抗老化等性能优越，价格便宜。用于一般公共场所，住宅外墙，车库楼梯等的防水，同时还具有天然的保温效果，电缆井厂家，而且套管可以充分利用后续的生产工序，使其防水性能得到延续。对于排气管道无防水、施工性能好、使用成本低、而且保温、防水、抗老化、抗腐蚀等性能优越的套管，应该引进国内，推广应

用。柔性防水套管因其自身带有密闭翼环和防护抗力片，电缆井报价，在管道穿越密闭隔墙时，应慎重对待，不允许采用预留孔，否则人防工事将报废；操作规范对柔性防水套管的高度有严格的要求：在有水的房间，柔性防水套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的柔性防水套管应高出成活地面s100mm以上。并应用石膏密封严密。在建设水井时有管路需要穿过消防水池，那么在管路穿墙处有较高的防水要求，芜湖电缆井，所以设置消防水池用防水套管。

消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时，宜设两格能独立使用的消防水池；当大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池。每格（或座）消防水池应设置独立的出水管，并应设置满足较低有效水位的连通管。

注：注意区分设置两格和两座消防水池的区别，同时对比记忆高位消防水池的规定要求：高层民用建筑高压消防水给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m³时，宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格；当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。

电缆井价格-秦旭环保-

芜湖电缆井由芜湖秦旭环保科技有限公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司是安徽芜湖,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在秦旭环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创秦旭环保更加美好的未来。