

# 电捕焦油器型号排名 天水电捕焦油器 湖北华信环保

产品名称	电捕焦油器型号排名 天水电捕焦油器 湖北华信环保
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

### 脉冲袋式除尘器压力损失

袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降，或称阻力。其取决于下列三个因素：

- 1、备结构的压力损失。
- 2、滤料的压力损失。与滤料的性质有关（如孔隙率等）。
- 3、滤料上堆积的粉尘层压力损失。

### 操作压力

袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的，也是袋式除尘器的设计耐压值。

如遇电捕焦油器绝缘为零时，碳素厂电捕焦油器，这很可能是电晕极断丝或许绝缘子绝缘低导致的。如果是电晕极断丝，应打开人孔依据气体散布板上的重锤或极丝找到蜂窝方位，极丝如有问题应立即更换极丝，直到绝缘合格后便封堵人孔。若是绝缘子绝缘低，应及时检查绝缘子的加热电源是否连接良好，如果有脱落，要接通绝缘子的加热电源，使绝缘子的温度上升到80度就稳定了。当然，有时也会出现焦油堵塞的情况，这时要注意及时清洗焦油器底部的焦油，使其正常排除。

单机脉冲布袋除尘器解决潮湿的注意事项：

- 1、慎用除尘布袋：应选用不易粘湖的光面除尘布袋，如光面涤纶滤料729、毡除尘布袋等。
- 2、较短的清灰周期：清灰周期短，有利于及时清除布袋表面石灰粉尘，减少粘结可能。
- 3、石灰粉布袋除尘器设置安全旁路管道：当空气相对湿度时，进入除尘系统的含尘空气很易结露，为避免水气进入袋式除尘器粘结滤料，应设置安全旁路管道，此时可避开袋式除尘器，电捕焦油器型号排名，让含尘空气只通过级旋风除尘器，然后排入大气。以上可采用自动控制。
- 4、较低的过滤风速：过滤风速较高，将迫使微细石灰粉尘进入内曲折微孔中发生堵塞，天水电捕焦油器，反吹清灰不力时，长期停留于布袋内部而形成粘着物堵塞滤孔。而采用低过滤风速，可避免上述弊病。
- 5、足够的清灰反吹压力：用反吹风清灰，石灰厂电捕焦油器，可将进入滤料中的石灰粉尘清洗出来，而足够的压力，有利于较清洗滤料中的粉尘。

电捕焦油器型号排名-天水电捕焦油器-湖北华信环保由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。“电捕焦油器,电捕焦油器厂家,湿式电除尘器”选择湖北华信盛科环保设备有限公司，公司位于：湖北省襄阳市高新区深圳工业园，多年来，湖北华信环保坚持为客户提供好的服务，联系人：周磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖北华信环保期待成为您的长期合作伙伴！