

SATO佐藤1714 00 平山贸易 SATO佐藤

产品名称	SATO佐藤1714 00 平山贸易 SATO佐藤
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

SATO佐藤SK-1260数字温度计

SATO佐藤SK-1260数字温度计

SATO佐藤SK-1260数字温度计

SATO佐藤SK-1260数字温度计

特長

防水仕様 JIS C 0920 IPX4に準拠しています。

メモリー能付です。

上限?下限温度のお知らせ能付です。

温度指示計は、オプションセンサを変える事で-99.9 ~ 1250 まで測定可能です。

センサはサーミスタとK対の両方が接続可能です。SATO佐藤PC-9225。低温域はサーミスタ、高温域はK対と使い分けることができます。

用途

食品の調理温度管理や研究所、工場の品管理など。

商品スペク

仕様?規格

幅 × 奥行 × 高さ : 66 × 25 × 175mm

K対標準センサ付(SK-S100K)

K対標準センサSK-S100Kが不要の場合は、SK-1260指示計のみをご購入ください。(SK-1260指示計のみ
JAN : 4974425800001)

SK-1260指示計のみをご購入される場合は、他オプションセンサをお買い求めください。

測定温度範囲() : -100 ~ 300

温度小表示() : 0.1/1

タイプ : 1プローブ

源 : 単4乾池 × 4本(付属)

材質-

質量?質量単位

320 g

使用条件-

注意事項

標準センサSK-S100Kが不要な場合は、SK-1260指示計のみとオプションセンサをご購入下さい。SATO佐藤1714-00。

セット内容?付属品

K対SK-S100Kセンサ (1本)

単4マンガン池 (4本)

取扱説明書 (1冊)

ソフトケース (ストラップ付) (1個)

造国日本

?SATO佐藤SK-180GT黒球型携帯熱中症計

SATO佐藤SK-180GT黒球型携帯熱中症計

SATO佐藤SK-180GT黒球型携帯熱中症計

SATO佐藤SK-180GT黒球型携帯熱中症計

特长

輻射熱を測定可能な黒球付です。

2つの指針よりバーグラフを選択できます。(熱中症予防運動指針)(日常生活における熱中症予防指針)

測定環境に合わせて屋外?屋内測定の切り替えが可能です。

JIS B7922クラス2に準拠しています。

持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属しています。

用途

工場、作業現場の安全管理に。

外出先での環境管理に。

熱中症予防に。SATO佐藤。

商品スペック

仕様?規格

電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

警報機能付

黒球: 40mm

熱中症指数表示範囲(): 0.0 ~ 50.0

測定範囲温度(): 0.0 ~ 50.0

測定範囲湿度(%RH): 10.0 ~ 95.0

小表示熱中症指数(): 0.1

小表示温度(): 0.1

小表示湿度(%RH): 0.1

奥行(mm): 25

高さ(mm): 122

色: 白

電源：コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

幅(mm)：60

小表示熱中症指数()：0.1

小表示温度()：0.1

測定範囲黒球温度()：0.0～60.0

小表示湿度(%RH)：0.1

材質

ケース、黒球：ABS樹脂

質量?質量単位

70g

使用条件-

注意事項-

セット内容?付属品

取扱説明書×1冊

コイン形リチウム電池(CR2032)×2個

クストラップ×1本

カラビナ×1個

ベルト装着部品×1個

キーリング×1個

製造国中国

SATO佐藤1709-30防水厨房計器

SATO佐藤1709-30防水厨房計器

SATO佐藤1709-30防水厨房計器

特長

濡れた手でも操作できる防水タイマー(JIS C 0920 IPX4に準拠)です。

カウントアップ能、カウントダウン能、時計能、リピート能付です。

用途

調理中の時間管理に

薬品等の反応時間管理に

商品スベク

仕様?規格

カウントダウン：10秒から99分50秒

カウントアップ：1秒から99分59秒

防水性：JIS C 0920 IPX4に準拠

時計能：12時間制

前回のセト時間を繰り返し使用できるリピート能付

池寿命：約1年(1日1回15秒アラーム使用時)

幅×奥行×高さ:77X11X79

2段階子音アラーム

吊り下げ用ヒモ付

計時：99分59秒

計時(秒)：1秒

幅(mm)：77

奥行(mm)：11

縦(mm)：79

横(mm)：77

厚さ(mm)：11

源：ボタン型アルカリ池(LR44)×1個(付属)

計時：10秒

材質

本体ABS樹脂

質量?質量单位

50 g

使用条件-

注意事項-

セト内容?付属品

吊り下げ用ひも × 1本

取扱説明書 × 1部

造国中国

SATO佐藤1714-00-平山贸易-SATO佐藤由郑州市平山贸易有限公司提供。郑州市平山贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。平山贸易——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室，联系人：代经理。