

万圣美涂料 外墙真石漆颜色 襄阳东津真石漆

产品名称	万圣美涂料 外墙真石漆颜色 襄阳东津真石漆
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

外墙涂料是涂料中的一个大分类。由于建筑外墙涂料具有造价低、便于施工、便于维修更新、丰富建筑物的色彩等优点，外墙真石漆厂家，已经普遍的应用于现代建筑中。建筑外墙涂料作为主要的装饰材料，对建筑物有着特别重要的意义，它的质量和色彩决定着建筑物的外观。外墙涂料施工时，外墙真石漆涂料，要想达到好的涂装质量，就要严格按照要求，注意施工时的温度和湿度，并按照正常的施工流程施工，才能得到好的涂装质量。

墙面选择和墙面整理：适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净、无裂纹。喷涂底油和真石漆：抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用喷涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），外墙真石漆颜色，重涂间隔为2小时以上。打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

外墙真石漆仿石质感与水包水(液态花岗岩)仿石质感强及硬度的比较外墙真石漆和水包水(液态花岗岩)多彩涂料都作为仿石涂料，在石材质感上，真石漆现在与要显着高于水包水(液态花岗岩)。一是真石漆颜料选用的是天然的彩砂，襄阳东津真石漆，涂层的厚度通常都为3毫米摆布，而真石漆的硬度和厚度也十分接近石材。但是通常公司施工的“水包水(液态花岗岩)”选用的是色浆，涂层的厚度仅有0.3毫米摆布，仿石的硬度和质感都不及真石漆。

万圣美涂料(图)-外墙真石漆颜色-襄阳东津真石漆由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。万圣美涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！