

崇文区水鞋架 鹏翔不锈钢现货充足 水鞋鞋架

产品名称	崇文区水鞋架 鹏翔不锈钢现货充足 水鞋鞋架
公司名称	山东鹏翔不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇工业园
联系电话	18654387788

产品详情

不锈钢制成，凉水鞋架，金属色简洁大方，落地式水鞋架可以两用，上面的不锈钢插头可以放置水鞋，下面的不锈钢平台可以放置普通鞋子，一物多用，非常具有人性化，小巧不占地，为您节省空间，呵护您的鞋子。

我公司可定制其他规格不锈钢水靴架，主要有两用水靴架，单面落地式水靴架，双面落地式水靴架，可以根据您的需求加工定做，崇文区水鞋架，欢迎新老客户前来洽谈采购

烘干机 污泥烘干机 煤泥由于具有一定的粘性，在干燥过程中湿煤泥进入干燥机后分以下几个工作区：一是导料区，湿煤泥进入此区与高温热风接触迅速蒸发水分，物料在大导角的抄板抄动下，形不成粘结便被导入下一个工作区；二是清理区，湿煤泥在此区被抄板抄起形成料幕状态，物料落下时易形成粘结滚筒壁现象，在此区由于干燥设备设计有清扫装置，清扫装置便十分合理地清扫了内壁粘附的物料，在这个过程中，水鞋鞋架，清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用，从而增加了热交换面积，提高了干燥速率；三是倾斜扬料板区，湿煤泥在此区已呈低水分松散状态，挂水鞋架，物料在此区已不具有粘结现象，经过热交换后物料达到所要求的水分状态，进入后的出料区；四是出料区，滚筒在此区不设抄板，物料在此区滚动滑行至排料口，完成整个干燥过程。

四、煤泥烘干机应用范围

- 1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥；
- 2、建筑行业高炉矿渣、粘土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥；
- 3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥；4、化工行业非热敏性物料的干燥

烘干水鞋架控制器操作说明:

1. 温度显示：设定温度为烘箱内自动加热控制范围，一般可设定40-80度，低温加热，高温停止，可保持烘箱恒温。
2. 温度湿度：设定湿度为烘箱内自动排潮控制范围，智能自控模糊排潮，箱内湿度控制误差3%，可自动控制烘箱内湿度。保证潮气适时排除。
3. 时间阶梯控制：H，M，S分别为小时，分钟，秒。本设备选择H（小时）档，设定所需时间即可。时间到设定时间。恒温恒湿保持箱内状态。
4. 风机旋钮：正反转可自动或者手动，开启后，风机运行。烘箱内温度均匀，烘干效果好。

崇文区水鞋架-鹏翔不锈钢现货充足-水鞋鞋架由山东鹏翔不锈钢制品有限公司提供。山东鹏翔不锈钢制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！